PP GL45 Kappen für Temperaturfühler

- Schraubkappe GL45 aus blauem Polypropylen mit Halterungen für Temperaturfühler oder Thermoelemente
- Zum Durchhalten von Messinstrumenten bei der Sterilisation

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
084487	Kappe mit Halter und Klemmring aus Edelstahl und PTFE-Kanüle für Thermoelemente (240 mm lang, Außendurchmesser 6 mm, Innendurchmesser 3,8 mm) - Thermoelemente 1/0,3 mm oder 1/0,5 mm oder 7/0,2 mm	AA -
084488	Kappe mit Edelstahlhalterung und PTFE-Klemmring für Temperaturfühler bis zu einem Durchmesser von 6 mm	AA -

084487





084488

Stopfen für spezielle Anwendungen

Verschlüsse mit Premium-Dichtung und Duran®-Tropfschutzring

Hochwertige, universell einsetzbare Schraubverschlüsse. Erfüllen alle Anforderungen an die Lagerung und Verpackung von Produkten aus der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie.

- Gewinde GL 45 oder GL25
- Entspricht den USP/EP/FDA-Normen
- Betriebstemperaturbereich von - 196 °C bis + 260 °C
- PTFE-beschichtete Silikondichtung durch Schweißen versiegelt
- Perfekte Abdichtung zwischen Kappe und Dichtung, die auch nach wiederholtem Verschließen dicht bleibt



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
090387	Kappe mit Dichtung GL45	5	AA -
091205	Anti-Tropf-Ring GL45	5	AA -
092069	Kappe mit Dichtung GL25	5	AA -

Premium-Schraubverschlüsse DURAN® PURE

NEU

- EN PFA (Fluorpolymer)
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Autoklavierbar
- Hochgradig inerte PTFE-beschichtete Silikondichtung
- Im Reinraum produziert und verpackt
- Analysezertifikat pro Los verfügbar
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- Drug Master File Typ III



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
096988	Schraubverschluss GL25	5	AA -
096989	Schraubverschluss GL45	5	AA -
096941	Schraubverschluss GL45 mit Ziehdeckellippe	5	AA -

Schraubverschluss GLS80 DURAN® PURE

NEU

- Aus PSU mit hochinerter PTFE-beschichteter Silikondichtung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Autoklavierbar
- Analysezertifikat pro Los verfügbar
- Vollständige Rückverfolgbarkeit



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
097009	Schraubverschluss GLS80	5	AA -

Verschlüsse in Stericlin® sterilisationsfertiger Verpackung

Stericlin®-Packung

- Mit steriler Barriere gemäß DIN ISO 11607 bestehend aus Folie und medizinischem Papier
- Entwickelt, um den sterilen Zustand nach der Sterilisation zu erhalten, drei Indikatoren für die Sterilisation STEAM, EO und FORM in die Seitennaht der Verpackung gedruckt
- Wirksame Barriere gegen Keime bei gleichzeitiger Durchlässigkeit für Luft, Dampf und sterilisierende Gase
- Mit farbwechselnder Anzeige

Verschluss

- Material : TpCh260 (ähnlich wie PFA)
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit zwischen -196 °C und + 260 °C
- Ideal für die Sterilisation durch trockene Hitze/Depyrogenation
- Sehr hohe chemische Beständigkeit, entspricht USP Klasse VI
- Sterilisation direkt in der Stericlin®-Verpackung möglich
- Sterile Lagerung bis zu 6 Monate nach der Sterilisation

Premium-Verschlüsse, hergestellt unter Reinraumbedingungen der Klasse 7 gemäß EN ISO 14644-1, ergänzt durch eine PTFE-Dichtung, die in der zu sterilisierenden Stericlin®-Verpackung versiegelt werden.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 5
092080	Premium-Verschluss GL 25 PTFE-Silikondichtung	AA -
092081	Premium-Verschluss GL 45 PTFE-Silikondichtung	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com