WAS IST EIN MECHANISCHER SCHUTZHANDSCHUH?

Das Piktogramm „mechanische Risiken“ ist mit einem vierstelligen Code nach der Norm EN 388 :2003. Die Norm EN 388 :2016 führt zwei neue Faktoren (E und F) ein, mit denen die mechanische Festigkeit von Handschuhen gemäß der Norm EN ISO 13997 gemessen werden kann. In allen Fällen steht o für die niedrigste Leistungsstufe.



Tests	Leistungsstufen					
	0	1	2	3	4	5
A. Abriebfestigkeit (Zyklen)	‹ 100	100	500	2000	8000	-
B. Schnittfestigkeit pro Klinge (Faktor)	‹ 1.2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Reißfestigkeit (Newton)	‹ 10	10	25	50	75	-
D. Durchstoßfestigkeit (Newton)	‹ 20	20	60	100	150	-
E. Schnittfestigkeit nach ISO-Standard (Newton)	A /2	B /5	C /10	D /15	E /22	F /30
F. Stoßschutz nach EN-Norm	Erfolg (P) oder Misserfolg (keine Markierung)					

Stufe X: Der Test ist nicht anwendbar oder der Handschuh wurde nicht getestet. Quellen: shieldscientific.fr und ansell.fr

Schnittfeste HyFlex® Handschuhe

- **Handschuhe für den allgemeinen Gebrauch, gegen mittlere Risiken**
- **Hohe Schnittfestigkeit (gestrickt aus Garnen mit einem optimalen Anteil an Dyneema)**
- **Graue Farbe**
- **Gestrickt und an der Handfläche beschichtet**
- **Außergewöhnlicher Tragekomfort dank Lycra und Polyurethanbeschichtung, die für Flexibilität und Halt sorgen**



HyFlex® Handschuhe 11-627 - Ind. Schnitt EN388 Stufe 4342

Größe	6	7	8	9	10	CHF das Paar
Länge (mm)	220	235	245	-	-	
Art. Nr.	**678073**	**678074**	**678075**	**-**	**-**	**AA -**

EN388:2016
4342B

HyFlex® Handschuhe 11-630 - Ind. Schnitt EN388 Stufe 4443

Größe	6	7	8	9	10	CHF das Paar
Länge (mm)	220	235	245	250	265	
Art. Nr.	**678078**	**678079**	**678080**	**678081**	**678082**	**AA -**

EN388:2003
4443

KLEENGUARD® G40 Handschuhe

Handschuhe für die Handhabung bei mechanischen Aufgaben.
Mit Nitrilschaum beschichtete Handschuhe

- **PURPLE NITRILE* Schaumbeschichtung garantiert eine lange Haltbarkeit**
- **Hohe Berührungsempfindlichkeit, die eine gute Fingerfertigkeit gewährleistet**
- **EN 388 : 3121X (PSA Kat. II)**
- **Ausgezeichnete Griffigkeit im trockenen und nassen Zustand**
- **Schutz der Handflächen vor nicht-sauren Lösungen (Handschuhe sollen nicht als Schutz vor flüssigen Chemikalien dienen)**
- **Gestrickte Struktur, schwarzes Nylon**
- **Nahtlose Herstellung für mehr Komfort**



Größe	7	8	9	10	11	CHF/ 12 Paar
Art. Nr.	**038964**	**038965**	**038966**	**038967**	**038968**	**AA -**

3121X

Schnittschutz-Handschuhe MAPA



Modell	Material	Innenverarbeitung	Außenverarbeitung	Länge (mm)	Normen	Beschreibung / Anwendungen	Größe	Art. Nr.	VE	CHF
KRYTECH 586 CE Kat. 2	Polyurethan	Gestricktes, nahtlos, Material auf der Basis von HDPE-Fasern	PU-Verarbeitung Handfläche und Finger	240 bis 300 mm (je nach Größe)	4X43D ISO 13997 18N(1835g)	**➔ Beschreibung** • Komfort und Schutz vor Schnittverletzungen • Gestricktes Handgelenk **➔ Anwendungen** • Besonders geeignet für feine Manipulationen in schmutzarmer Umgebung	6	430040	Beutel mit 12 Paaren	AA -
							7	430041		AA -
							8	430042		AA -
							9	430043		AA -
							10	430044		AA -
							11	430045		AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com