XENON 1950G HD Barcode-Leser

- Kabelgebundener Barcode-Leser
- Überragende Leseleistung auch bei beschädigten Codes oder Smartphone-Bildschirmen
- Stoßfest
- Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub: Schutzart IP41
- Leicht : 160 g
- 5 Jahre Garantie

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
834706	Xenon 1950G HD Tragbarer Barcode-Leser	AA -

Handfreie Auflage

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
834794	Halterung für XENON 1950G-Player	AA -


834706


834794

Etiketten auf Bogen für Laserdrucker

A: Breite; B: Höhe; C: Bedruckbarer Bereich

Art. Nr.	B x A (C) (mm)	Eigenschaften	Etikett/ Blätter	Etikett/ Box	CHF/ VE
Für Zentrifugenröhrchen, PCR, von 0,5 bis 0,7 ml					
167871	12,7 x 19,05 mm	F N A	156	1000	AA -
167872	25,4 x 9,53 mm	F N A	175	10000	AA -
167874	9,53 x 45,72 mm (ø 19,05)	F N A H L S	100	2500	AA -
Für Zentrifugenröhrchen, PCR, von 1,2 bis 2 ml					
167873	15,24 x 41,28 mm (ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	AA -
167876	15,24 x 66,04 mm (ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	AA -
Für Röhrchen von 1 bis 8 ml					
167875	25,4 x 66,68 mm (ø 25,40)	F N A H L S	21	1000	AA -
Für Röhrchenverschluss					
167877	ø 9,52 mm	F N A	285	2500	AA -
Für konische 50-ml-Röhrchen, Flaschen, Petrischalen, Röhrchen-Tabletts					
167880	36,50 x 25,4 mm	F N A	42	2500	AA -
Für Tabletts mit Röhrchen					
167881	6,35 x 47,63 mm	F A	156	10000	AA -

- Für jeden Büro-Laserdrucker
- Zur Verwendung mit Brady Workstation suite LABS

	Anwendungsschlüssel
F	Gefrierschrank (- 80 °C)
N	Flüssiger Stickstoff (- 196 °C)
A	Autoklav
H	Wasserbäder (100 °C)
L	Ultradünnes Etikett
R	Umpositionierbarer Klebstoff
S	Selbstgeschütztes Etikett

Sicherheitsbeleuchtungen

- Entspricht der Verwendung in ATEX-Zonen
- Phthalatfrei, ungiftig, nicht brennbar

Leuchtstäbe 150 mm

- Sichtbar bis zu 1,6 km Entfernung
- Falten und Schütteln zum Aktivieren
- Aufhängering
- Einzeln verpackt

Dauer	8 Std.	
Farben	Blau	Weiß
Art. Nr.	231033	231034
CHF	3,50 -	3,50 -


231033
231034



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com