Magnetschüttler VELP



- **Kühle Oberfläche auch bei langer Nutzung (außer AMI)**
- **3 Jahre Garantie**

AMI :

- **Beleuchtungsfunktion des Tabletts zur besseren Übersicht**

MST Digital :

- **SpeedServo-Technologie für eine gleichmäßigere Geschwindigkeit bei Viskositätswechseln**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**
- **Timer von 1 bis 900 min**

Modell	MST	MST Digital	ESP	Microstirrer	AMI
Schnittstellen	Analog	Digital	Analog		
Rührleistung (l)	5				
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 1100	0 - 1500	0 - 1100		
Plattform-Materialien	Technopolymere			Epoxy-lackiertes Metall	
Maße (L x T x H) (mm)	120 x 145 x 50		160 x 230 x 33	120 x 128 x 43	150 x 270 x 55
Gewicht (kg)	0,4	0,6	0,9	0,55	1,2
Nutzungsbedingungen	-10 bis +60 °C / 80 % RH				
Art. Nr.	**399000B**	**399058**	**399002**	**399001**	**399060**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Schüttler Variomag Maxi Direct



- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**
- **Hermetisch versiegeltes Gehäuse, das leicht zu reinigen ist**
- **Progressive Beschleunigung des Magnetstabs**

Schnittstellen	Analog
Kapazität des Rührwerks max. (l)	5
Geschwindigkeit (rpm)	80 - 2000
Plattform-Materialien	Edelstahl
Maße (L x T x H) (mm)	180 x 215 x 35
Gewicht (kg)	2,5
Nutzungsbedingungen	-10 bis +40 °C / 95 % RH
Schutzklasse	IP 64
Art. Nr.	**078572**
CHF	**AA -**

Magnetschüttler RT Basic und RT Touch



- **Starkes magnetisches Drehmoment**
- **Touch-Version mit Softstart, um Spritzer zu vermeiden**
- **Geliefert mit zwei rutschfesten Silikon-Tabletts (eines weiß, eines schwarz)**
- **Garantie: 2 Jahre**

Modell	RT Basic 120	RT Basic 170	RT Basic 220	RT Touch 170	RT Touch 220
Art der Kontrolle	Analog			Digital	
Rührleistung (l)	2	4	5	4	5
Geschwindigkeit (rpm)	150 - 2500			30 - 2000	
Maße der Platte (mm)	120	170	220	170	220
Plattform-Materialien	Edelstahl mit rutschfester Silikonbeschichtung				
Maße (L x B x H) (mm)	130 x 130 x 65	185 x 185 x 65	230 x 230 x 65	210 x 280 x 72	260 x 360 x 72
Max. zulässige Kapazität (kg)	15	20	25	20	25
Stromversorgung (W / Hz / V)	6 / 50-60 / 100-240				
Art. Nr.	**079536**	**079537**	**079538**	**079539**	**079540**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**