Magnetschüttler MixDrive 1 Eco 2mag

Der flexibelste Magnetschüttler mit kleinem Volumen, einsetzbar in Wasserbädern, Kühlkammern und Inkubatoren

- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**
- **Wird ohne Steuergerät geliefert, muss durch ein Kontrollmodul ergänzt werden**
- **Garantie: 3 Jahre**

Modell	MIXdrive 1 Eco	MIXdrive 1 Eco HT
Schnittstellen	Analog (mit MixControl eco)	
Rührleistung (l)	3	
Geschwindigkeit (rpm)	120 - 1200	
Material Tablett	Edelstahl	
Zulässige T°C (Plattform)	+ 50 °C in Wasser	+ 95 °C in Wasser + 200 °C in der Luft
Maße (L x B x H) (mm)	120 x 120 x 35	
Gewicht (kg)	1,5	
Nutzungsbedingungen	- 10 bis + 50 °C / 100 % rF	
Schutzklasse	IP68	
Art. Nr.	**699017**	**699018**
CHF	**AA -**	**AA -**



IP 68 · CO_2 · 3 Jahre Garantie

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
699023	Externes Kontrollmodul MixControl eco	**AA -**

Magnetschüttler Mix 1 und Mix 1 eco 2mag

In Kühlkammern und Inkubatoren verwendbar.

- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**
- **Garantie: 3 Jahre**

Modell	MIX 1	MIX 1 eco
Schnittstellen	Digital	Analog
Rührleistung (l)	5	3
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 2000	120 - 1400
Material Tablett	Edelstahl	
Maße (L x B x H) (mm)	180 x 230 x 38	120 x 120 x 35
Gewicht (kg)	3,8	1,7
Nutzungsbedingungen	- 10 bis + 50 °C / 100 % rF	
Schutzklasse	IP64	
Art. Nr.	**699009**	**699010**
CHF	**AA -**	**AA -**



IP 64 · 3 Jahre Garantie

Magnetschüttler KMO 3 basic IKA

- **Beleuchtungsfunktion des Tabletts zur besseren Übersicht**
- **Funktion zur Umstellung der Rührrichtung**
- **Taste zum Sperren der Einstellungen**
- **Integrierte USB-Schnittstelle für Fernsteuerung**
- **Integriertes Gewinde zum Hinzufügen eines Stativs**

Rührleistung (l)	5
Rührgeschwindigkeit (rpm)	10 - 1500
Tablett (Material/Größe)	Glas / 140 x 120 mm
Maße (L x T x H) (mm)	153 x 227 x 62,5
Gewicht (kg)	1,2
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Art des Schutzes	IP 42
Art. Nr.	**250135B**
CHF	**AA -**



IP 42

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com