Großvolumige Magnetschüttler mit interner Steuerung 2mag



- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**
- **3 Jahre Garantie**

Modell	Mix 1XL	maxMiX
Schnittstellen	Digital	
Rührleistung (l)	40	150
Geschwindigkeit (rpm)	60 - 2000	100 - 1200
Plattform-Materialien	Edelstahl	
Maße (B x T x H)(mm)	225 x 280 x 35	265 x 320 x 68
Gewicht (kg)	4	9,3
Nutzungsbedingungen	-10 bis +50 °C / 95 % RH	-10 bis +50 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP 64	
Art. Nr.	**699033**	**699034**
CHF	**AA -**	**AA -**

Großvolumige Magnetschüttler mit Fernbedienung 2mag



- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**
- **Wird ohne Steuergerät geliefert, muss durch ein Kontrollmodul ergänzt werden**
- **3 Jahre Garantie**

Modell	MixDrive 1XL	MaxDrive
Schnittstellen	Digital (mit passendem Kontrollmodul)	
Rührleistung (l)	40	250
Geschwindigkeit (rpm)	60 - 2000	100 - 1200
Angepasstes Kontrollmodul	MixControl XL	MaxControl
Plattform-Materialien	Edelstahl	
Maße (B x T x H)(mm)	225 x 225 x 38	250 x 250 x 68
Gewicht (kg)	3,4	9
Nutzungsbedingungen	+5 bis +150 °C / 95 % RH	-10 bis +50 °C / 95 % RH
Schutzklasse	IP66	IP64
Art. Nr.	**699049**	**699026**
CHF	**AA -**	**AA -**

Kontrollmodul

Art. Nr.	Eco MixControl-Modul	Geschwindigkeit (rpm)	CHF/ VE
699050	Modul MixControl XL	60 - 2000	**AA -**
699027	MaxControl-Modul	100 - 1200	**AA -**

NEU Großvolumige Magnetschüttler MSL Digital



- **SpeedServo-Technologie für eine gleichmäßigere Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen**
- **Taste zum Sperren der Einstellungen**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**
- **Timer von 1 bis 99 min**
- **3 Jahre Garantie**

Modell	MSL 8 Digital	MSL 25 Digital	MSL 50 Digital
Schnittstellen	Digital		
Rührleistung (l)	8	25	50
Geschwindigkeit (rpm)	40 - 1500		20 - 1000
Plattform-Materialien	Edelstahl		
Maße (B x T x H)(mm)	168 x 183 x 60	253 x 269 x 71	354 x 369 x 77
Gewicht (kg)	0,95	1,8	4
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Art. Nr.	**399128**	**399634**	**399125**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**