Corning® Magnetschüttler mit Heizung



➤ **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**

Modell	PC-420D	PC-620D
Schnittstellen	Digital	
Kapazität (kg)	11	
Geschwindigkeit (rpm)	60 - 1150	
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. +5 bis +550 °C	
Maße des Tabletts (mm)	127 x 178	254 x 254
Plattform-Materialien	Pyroceram™	
Externer Sondenanschluss	Ja	
Maße (L x T x H) (mm)	108 x 197 x 280	118 x 197 x 391
Gewicht (kg)	3,2	5,2
Art. Nr.	**679665**	**679668**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
006795PR	Externe Temperatursonde	**AA -**

Magnetschüttler mit Heizfunktion 2 Liter Benchmark



Schnittstellen	Analog
Rührleistung (l)	2
Geschwindigkeit (rpm)	60 - 1500
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. +5 bis +380 °C
Maße des Tabletts (mm)	190 x 190
Plattform-Materialien	Keramische Beschichtung
Maße (L x T x H) (mm)	200 x 230 x 115
Gewicht (kg)	4
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**062516**
CHF	**AA -**

Magnetschüttler mit Heizfunktion 2 Liter



➤ **Lieferung mit einem 25 cm langen Stativstab aus Edelstahl**

Schnittstellen	Analog
Rührleistung (l)	2
Geschwindigkeit (rpm)	60 - 1500
Aufwärmtemperatur (°C)	60 - 240 °C
Plattform-Materialien	Edelstahl mit Keramikbeschichtung
Maße (L x T x H) (mm)	205 x 206 x 110
Gewicht (kg)	4,3
Art. Nr.	**079037**
CHF	**AA -**

Magnetschüttler mit Heizfunktion RH Basic 2 10 Liter IKA



Schnittstellen	Analog
Rührleistung (l)	10
Geschwindigkeit (rpm)	100-2000
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. bis 320
Tablett-Ø (mm)	125
Plattform-Materialien	Edelstahl
Maße (L x T x H) (mm)	168 x 105 x 220
Gewicht (kg)	2,4
Nutzungsbedingungen	5 - 40 °C / 80 % rF
Schutzklasse	IP 21
Art. Nr.	**250013**
CHF	**AA -**