Magnetschüttler mit Heizfunktion RH Basic und Digital IKA



Modell	RH Basic	RH Digital
Schnittstellen	Analog	Digital
Rührleistung (l)	15	
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 2000	
Aufwärmtemperatur (°C)	50 bis 320	
Temperaturregler Anschluss	Ja	
Tablett-Ø (mm)	135	
Plattform-Materialien	Edelstahl	
Maße (L x T x H) (mm)	160 x 245 x 90	
Gewicht (kg)	3,1	3,8
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP 21	
Art. Nr.	**250329**	**250330**
CHF	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler mit Heizfunktion US und UC Stuart



- **Oberfläche mit antimikrobieller BioCote-Behandlung**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Erhältlich als analoge Version, oder mit Temperaturanzeige für eine genaue Einstellung**
- **Geliefert mit 2 PTFE-Magnetstäben von 25 mm**

Modell	US152		UC152	
Schnittstellen	Analog	Digital	Analog	Digital
Rührleistung (l)	15			
Geschwindigkeit (rpm)	100-2000			
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. bis 325°C		RT. bis 450°C	
Temperaturregler Anschluss	Ja			
Maße des Tabletts (mm)	150 x 150			
Plattform-Materialien	Aluminium/Silikon-Legierung		Keramik	
Maße (L x T x H) (mm)	172 x248 x 120		172 x 248 x 122	
Netto Gewicht (kg)	2,9			
Schutzklasse	IP32			
Art. Nr.	**002066B**	**491329B**	**002067B**	**491328B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Magnetschüttler mit Heizfunktion RT2 Basic und Advanced



- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Stelle für Stativstab**
- **2 Jahre Garantie**



Zubehör (pt100-Sonde, Stative, Wasserbad...) finden Sie auf www.milian.com

Magnetschüttler mit Heizfunktion RT2 Advance :

- **PID-Regler für eine präzise Temperaturkontrolle**
- **Drei Regulierungsmodi : Optimal, schnell, langsam**

Modell	RT2 Basic	RT2 Advance
Schnittstellen	Analog	Digital
Rührleistung (l)	20	
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 2000	30 - 2000
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. bis 350	
Pt100-Sondenanschluss	Nein	Ja
Regulierung der Heizung	Waage	Rückmeldung mit PID
Tablett-Ø (mm)	140	
Plattform-Materialien	Aluminium mit Keramikbeschichtung	
Maße (L x T x H) (mm)	161 x 290 x 100	
Gewicht (kg)	2,8	
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C / 80 % RH	2 bis 60 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**079575**	**079576**
CHF	**AA -**	**AA -**