Mehrstellen-Magnetschüttler MultiStirrer VELP

- **Kühle Oberfläche auch bei langem Gebrauch**
- **3 Jahre Garantie**
- **MultiStirrer Digital :**
- **SpeedServo-Technologie für eine gleichmäßigere Geschwindigkeit bei Viskositätswechseln**

Modell	MultiStirrer 6		MultiStirrer 15	
Schnittstellen	Analog	Digital	Analog	Digital
Schüttelstellen	6		15	
Rührleistung (l)	0,4		0,25	
Geschwindigkeit (rpm)	80 - 1500			
Abstand zwischen den Stellen (mm)	85		64	
Plattform-Materialien	Edelstahl			
Maße (L x T x H) (mm)	230 x 370 x 51,5			
Gewicht (kg)	1,75		2,1	
Nutzungsbedingungen	-10 bis +60 °C / 80 % RH			
Art. Nr.	**399051**	**399054**	**399053**	**399055**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Fernbedienung

Mehrstellen-Magnetschüttler mit Fernsteuerung MixDrive 2mag

Der flexibelste Mehrplatzschüttler, geeignet für den Einsatz im Wasserbad oder im Kühlraum

- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**
- **Wird ohne Steuergerät geliefert, muss durch ein Kontrollmodul ergänzt werden**
- **Garantie: 3 Jahre**

MixDrive		6	6 HT	15	15 HT
Schnittstellen		Je nach Steuermodul			
Anzahl Stellen		6		15	
Rührkapazität pro Station (l)		3			
Geschwindigkeit (rpm)		Je nach Steuermodul			
Abstand zwischen den Stellen (mm)		130		65	
Material Tablett		Edelstahl			
Zulässige T°C (Plattform)	Wasser	+ 50	+ 95	+ 50	+ 95
	Luft		+ 200		+ 200
Maße (B x T x H) (mm)		245 x 375 x 38			
Gewicht (kg)		9,5		8,9	
Schutzklasse		IP68			
Art. Nr.		**699019**	**699020**	**699021**	**699022**
CHF		**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Kontrollmodul

Art. Nr.	Bezeichnung	Schnittstellen	Geschwindigkeit (rpm)	CHF
699023	MixControl éco	Analog	120 - 1200	**AA -**
699024	MixControl 20	Digital	100 - 1600	**AA -**
699025	MixControl 40	Digital	100 - 2000	**AA -**

Mehrstellen-Schüttler mit Fernbedienung Variomag

- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Gute mechanische, physikalische und chemische Beständigkeit**
- **Große Stellfläche, leicht unter fließendem Wasser zu reinigen**
- **Progressive Beschleunigung des Magnetstabs**
- **Wird komplett mit Telemodul-Steuerungsbox geliefert**

Telesystem	06:07	06:20	06:40	15:07	15:20	15:40	60,07	60,20	60,40
Schnittstellen	Analog	Digital		Analog	Digital		Analog	Digital	
Anzahl Stellen	6			15			60		
Schüttelkapazität/ Stelle (l)	0,8	1,5	2	0,5	1	1,2	0,01	0,5	0,1
Geschwindigkeit (rpm)	130-1000	130-1400	100-2000	130-2000	1-1000	100-2000	130-1000	130-1400	100-2000
Abstand zwischen den Stellen (mm)	130			65			32,5		
Plattform-Materialien	Edelstahl								
Maße (L x T x H) (mm)	240 x 420 x 35								
Gewicht (kg)	7,5		8	7,5		8	7,5		8
Nutzungsbedingungen	-10 bis +56 °C / 100 % RH								
Art des Schutzes	IP68								
Art. Nr.	**078579**	**078580**	**078581**	**078582**	**078583**	**078584**	**078585**	**078586**	**078587**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com