Flügelschüttler HEI-Torque Heidolph

- Leiser Motor auch bei hoher Leistung
- Automatische Abschaltung des Geräts bei Überhitzung
- Schlüsselloses Spannfutter für den schnellen Wechsel von Rührflügel
- Wird ohne Rührstab geliefert, der mit einem Rührflügel nach Wahl ergänzt werden kann

Hei-Torque Ultimate







- Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger bis hoher Viskosität
- Genaues Display der Viskosität
- Einstellung der Drehmomentgrenze, verhindert das Brechen der Glasflügel
- USB- und RS232-Schnittstelle zur Extraktion von Schütteldaten
- Steuerbar durch (kostenlose) Software, Computersteuerung des Rührwerks und einer Hei-Plate Connect Heizplatte, für Anwendungen, bei denen eine Rückverfolgbarkeit erforderlich ist

Modell	Hei-Torque Ultimate 100	Hei-Torque Ultimate 200	Hei-Torque Ultimate 400
Schnittstellen	Grafik		
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 2000		10 - 400 / 20 - 2000
Rührleistung (l)	50		100
Drehmoment (Ncm)	100	200	400
Max. Viskosität (mPa s)	60000	100000	250000
Schaft-Ø max (mm)	10,5		
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar		
Timer	1min bis 24h		
Maße (L x T x H) (mm)	86 x 350 x 247		93 x 350 x 247
Gewicht (kg)	4,4	5,1	5,3
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP54		
Art. Nr.	**498833**	**498834**	**498798**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Hei-Torque Expert



- Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger bis hoher Viskosität
- Display des Drehmomentniveaus ermöglicht die Erkennung von Viskositätsänderungen

Modell	Hei-Torque Expert 100	Hei-Torque Expert 200	Hei-Torque Expert 400
Schnittstellen	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 2000		10 - 400 / 20 - 2000
Rührleistung (l)	50		100
Drehmoment (Ncm)	100	200	400
Max. Viskosität (mPa s)	60000	100000	250000
Schaft-Ø max (mm)	10,5		
Betriebsarten	Kontinuierlich		
Timer	1min bis 24h		
Maße (L x T x H) (mm)	86 x 350 x 247		93 x 350 x 247
Gewicht (kg)	4,4	5,1	5,3
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP54		
Art. Nr.	**498819**	**498797**	**499649**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Hei-Torque Core



- Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität

Modell	Hei-Torque Core
Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 2000
Rührleistung (l)	25
Drehmoment (Ncm)	40
Max. Viskosität (mPa s)	10000
Schaft-Ø max (mm)	10,5
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	70 x 195 x 281,5
Gewicht (kg)	2,3
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP42
Art. Nr.	**499696**
CHF	**AA -**