Velp OHS Digital & Advanced Flügel-Schüttler

- **Sperrtaste verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen**
- **SpeedServo-Technologie für eine gleichmäßigere Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen**
- **USB-Schnittstelle zum Aktualisieren der internen Software**
- **Schlüsselloses Spannfutter für den schnellen Wechsel von Rühr-Flügeln**
- **Wird ohne Rührstab geliefert, der mit einem Flügel nach Wahl ergänzt werden kann**
- **3 Jahre Garantie**

OHS Digital



Gerät	OHS 20 Digital	OHS 40 Digital	OHS 60 Digital	OHS 100 Digital	OHS 200 Digital
Schnittstellen	Digital				
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 2000			30 - 1300	6 - 400 / 30 - 2000
Rührleistung (l)	25		40	100	
Drehmoment (Ncm)	20	40	60	100	200
Max. Viskosität (mPa s)	10000	25000	50000	70000	100000
Schaft-Ø max (mm)	8,5				
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer				
Timer	1 Min. bis 99 h 59 min				
Maße (L x T x H) (mm)	90 x 235 x 285				90 x 235 x 315
Gewicht (kg)	4,1				4,6
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH				
Schutzklasse	IP54				
Art. Nr.	**399075**	**399076**	**399077**	**399078**	**399079**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

OHS Advanced



- **Präzise Anzeige der Viskosität (Auflösung 1N cm)**
- **Geliefert mit pt100-Sonde für die Temperaturmessung**
- **Verbindung zur Cloud über Wi-Fi für den Zugriff auf Agitationsdaten über Computer, Tablets und Smartphones**

Gerät	OHS 60 Advance	OHS 100 Advance	OHS 200 Advance
Schnittstellen	Grafik		
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 2000	30 - 1300	6 - 400 / 30 - 2000
Rührleistung (l)	40	100	
Drehmoment (Ncm)	60	100	200
Max. Viskosität (mPa s)	50000	70000	100000
Schaft-Ø max (mm)	8,5		
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar		
Timer	1 Min. bis 99 h 59 min		
Maße (L x T x H) (mm)	90 x 235 x 285		90 x 235 x 315
Gewicht (kg)	4,1		4,6
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP54		
Art. Nr.	**399080**	**399081**	**399082**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Rührflügel

Typ	Schwimmende Klinge	Zusammenklappbare Klinge	Feste Klinge	Propeller	Flügel 6 Löcher	Turbine	Turbo-Propeller	Anker
								
Flügel-Ø (mm)	93	60	50	60	69	49	46	45
Gesamtlänge (mm)	400						510	400
ø Stiel (mm)	7							
Flügel Material	Edelstahl							
Art. Nr.	**399067**	**399068**	**399356**	**399355**	**399071**	**399072**	**399620**	**399074**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
399098	Klemmnuss	**AA -**
399097	Stativ Typ H fest H. 1015 mm	**AA -**
399637	Stativ Typ H verstellbar H. 615 - 1015 mm	**AA -**