Flügelrührer Achiever Ohaus

- **Sperrtaste verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen**
- **Schlüsselloses Spannfutter für den schnellen Wechsel von Rührflügel**
- **Wird ohne Rührstab geliefert, der mit einem Rührflügel nach Wahl ergänzt werden kann**



Gerät	e-A51ST020	e-A51ST040	e-A51ST060	e-A51ST100	e-A51ST200
Schnittstellen	Digital				
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 2000			30 - 1300	6 - 400 / 30 - 2000
Rührleistung (l)	25		40	100	
Drehmoment (Ncm)	20	40	60	100	200
Max. Viskosität (mPa s)	10000	25000	50000	70000	100000
Schaft-Ø max (mm)	8,5				
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer				
Timer	1min bis 99h59min				
Maße (L x T x H) (mm)	90 x 235 x 285				90 x 235 x 315
Gewicht (kg)	4,1				4,6
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH				
Schutzklasse	IP54				
Art. Nr.	**333817**	**333818**	**333819**	**333820**	**333821**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Rührflügel

Typ	Schwimmende Klinge	Feste Klinge	Zusammenklappbare Klinge	Turbine	Propeller	Turbo-Propeller	Flügel 6 Löcher	Anker
								
Flügel Maße (Ø x H) (mm)	93 x 11	50 x 10	60 x 15	49 x 10	60 x 9	46 x 14	69 x 75	45 x 54
Gesamtlänge (mm)	400						510	400
ø Stiel (mm)	7							
Flügel Material	Rostfreier Stahl 316							
Art. Nr.	**333797**	**333798**	**333799**	**333800**	**333801**	**333802**	**333803**	**333804**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
333793	Stativ Form H universal H. 1015 mm	**AA -**
333794	Stativ Form H verstellbar H. 615-1015 mm	**AA -**
333795	Klemmnuss	**AA -**
333796	Kabelbinder Typ Band	**AA -**
333805	Schutz für Spannfutter	**AA -**



Zusammenfassung über das IP-Schutzindex

Dieser Index, der aus der europäischen Norm EN 60529 hervorgegangen ist, dient zur Einstufung des Schutzniveaus eines Geräts gegen das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten. Er besteht aus zwei Ziffern, die für den Schutz vor Feststoffen bei der ersten und den Schutz vor Flüssigkeiten bei der zweiten Ziffer stehen.

Index	1. Stelle Schutz vor Feststoffen	2. Stelle Schutz vor Flüssigkeiten
X	Kein Schutz	Kein Schutz
1	Partikel > 50 mm	Vertikale Wassertropfen
2	Partikel > 12,5 mm	Tropfen bis zu 15° vertikal
3	Partikel > 2,5 mm	Tropfen bis zu 60° vertikal
4	Partikel > 1 mm	Jedes Spritzwasser
5	Staub und andere mikroskopische Rückstände	Wasserstrahlen aus allen Richtungen
6	Alle Partikel	Starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen
7	-	Eintauchen bis 1 m für 30 min
8	-	Eintauchen über 1 m für 1 h
9 (oder 9K)	-	Hochdruck- und Hochtemperaturreinigung aus allen Richtungen

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com