Orbitalschüttler mit niedriger Geschwindigkeit für Blotting

Orbitalschüttler Blotter Clearline



➤ **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	3 - 70
Orbit (mm)	19
Plattform-Maße (mm)	350 x 300
Maximale Belastung (kg)	4
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	355 x 305 x 200
Gewicht (kg)	3,4
Nutzungsbedingungen	+4 bis +45 °C
Art. Nr.	**060954CL**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060955	Stapelbare Plattform, Höhe zwischen den Stufen 70 mm	**AA -**
060930	Erweiterungsset stapelbare Plattform (Ergänzung H. 32 mm)	**AA -**

Orbitaler Schüttler mit niedriger Geschwindigkeit Orbit LS



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	3 - 60
Orbit (mm)	19
Plattform-Maße (mm)	295 x 295
Maximale Belastung (kg)	5
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	20 bis 120 min
Maße (L x T x H) (mm)	295 x 340 x 160
Gewicht (kg)	6,6
Nutzungsbedingungen	+4 bis +70 °C / 85 % RH
Art. Nr.	**096535B**
CHF	**AA -**

Orbitalschüttler mit geringer Belastung

Orbitalschüttler PSU-10i Grant-Bio



➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 450
Orbit (mm)	10
Maximale Belastung (kg)	3
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 96 h
Maße (L x T x H) (mm)	255 x 255 x 100
Gewicht (kg)	3,4
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C
Art. Nr.	**144210B**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144214	Plattform mit Andruckrollen 270 x 195 mm	**AA -**
144215B	Rutschfeste Matte 230 x 230 mm	**AA -**
144216	Dedizierte Plattform mit Klammern für 12 100-ml-Fläschchen	**AA -**
144217	Dedizierte Plattform mit Klammern für 6 250-ml-Fläschchen	**AA -**
144741	Dedizierte Plattform 88 Röhrchen Ø max. 30 mm	**AA -**