Orbitalschüttler mini Clearline

- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**
- **5 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 300
Orbit (mm)	19
Plattform-Maße (mm)	240 x 200
Maximale Belastung (kg)	4
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 99 h
Maße (L x T x H) (mm)	333 x 298 x 120
Gewicht (kg)	5,5
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**060956CL**
CHF	**AA -**



Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060964B	Plattform mit verstellbaren Rollen	**AA -**
060957	Magnetische Plattform Magic Clamp 240 x 295 mm	**AA -**

Zubehör für die Plattform Magic Clamp

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060962	Magnetische Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
060961	Magnetische Klammer für Erlenmeyer 125 ml	**AA -**
060960	Magnetische Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
060959	Magnetische Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
060958	Magnetische Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**
062647	Einstellbare Magnetklemme für Erlenmeyer 125, 250 und 500 ml	**AA -**
060963	Rack für 30 Röhrchen 15 ml und 20 Röhrchen 50 ml	**AA -**

Orbitalschüttler Rotamax 120 Heidolph

- **Wird komplett mit rutschfestem Tablett geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 300
Orbit (mm)	20
Plattform-Maße (mm)	220 x 220
Maximale Belastung (kg)	2
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	0 - 120 min
Maße (L x T x H) (mm)	245 x 310 x 125
Gewicht (kg)	5,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP 30
Art. Nr.	**498643**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498641	Stützrahmen mit 2 Rollen	**AA -**

Orbitalschüttler KM 2 und KM 2 Akku

- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Schüttler KM 2 Akku

Eingebauter Akku für den mobilen Einsatz, Laufzeit 40 Stunden.

Modell	KM 2	KM 2 Akku
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 220	
Orbit (mm)	20	
Plattform-Maße (mm)	200 x 295	
Maximale Belastung (kg)	2	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0 bis 99h59 min	
Maße (L x T x H) (mm)	250 x 415 x 145	
Gewicht (kg)	8,1	10,5
Nutzungsbedingungen	+4 bis +45 °C / 95 % RH	
Schutzklasse	IP21	
Art. Nr.	**497070**	**497031**
CHF	**AA -**	**AA -**



Je nach Modell

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com