Hin- und Her-Schüttler HS 260 Basic und Control und HS 501 digital IKA

- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

HS 260 Control

- **RS232-Anschluss für Fernsteuerung und Datenaufzeichnung**

Modell	HS 260 basic	HS 260 control	HS 501 digital
Schnittstellen	Analog	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 300	10 - 300	0 - 300
Amplitude (mm)	20		30
Maximale Belastung (kg)	7,5		15
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	5 bis 50 min	1 bis 599 min	1 bis 55 min
Maße (L x T x H) (mm)	360 x 420 x 100		505 x 585 x 120
Gewicht (kg)	8,5	8,8	26
Nutzungsbedingungen	+5 bis +50 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP21		
Art. Nr.	**250042**	**250044**	**250326B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



250042



250044



250326B

Plattformen für HS 260 basic und control

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250074	Rutschfeste Matte 320 x 320 mm	**AA -**
250045	Rollenplattform 320 x 320 mm	**AA -**
250208	Universalplattform für Klemmen 330 x 330 mm	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250186	Klammer für Erlenmeyer 25 ml	**AA -**
250187	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
250188	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
250189	Klammer für Erlenmeyer 200/ 250 ml	**AA -**
250190	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
250191	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**

Plattformen für HS 501 digital

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250327	Rutschfeste Plattform	**AA -**
250141	Rollenplattform	**AA -**
250328	Universalplattform für Klemmen	**AA -**

Kompaktes Hin- und Herschüttler KS 15 B und KS 15 B control

- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Schüttler KS 15 B control

- **Touch-Controller auch mit Handschuhen bedienbar**
- **Anzeige von Datum und Uhrzeit**
- **Programmierfunktionen mit Startzeitvorwahl**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**
- **Speichern von Daten**

Modell	KS 15B	KS 15 B control
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 420	
Amplitude (mm)	17	
Plattform-Maße (mm)	400 x 300	
Maximale Belastung (kg)	15	
Betriebsarten	Timer oder kontinuierlich	Timer, Programme oder kontinuierlich
Timer	0 - 120 min	0 - 99h 59 min 59s
Programmierbar	-	10 Programme / 10 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	510 x 490 x 150	
Gewicht (kg)	18	19
Nutzungsbedingungen	+5 bis +50 °C / 85 % RH	
Schutzklasse	IP21	
Art. Nr.	**497067**	**497080**
CHF	**AA -**	**AA -**

NEU

IP 21

Je nach Modell



Inkubationsmodul für KS 15 B

Zum Aufsetzen auf den Schüttler für die Umwandlung in einen Inkubator-Schüttler;

Temperatur	RT. +5 bis +50 °C
Temperaturgenauigkeit	± 1 %
Innenmaße (B x T x H)(mm)	490 x 410 x 310
Außenmaße (B x T x H)(mm)	510 x 450 x 455
Gewicht (kg)	21
Art. Nr.	**497068**
CHF	**AA -**



Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497072	Plattform 400 x 275mm mit 3 Rollen	**AA -**
497073	Universalplattform 430 x 300 mm für Klammern	**AA -**

Zubehör für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497015	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
497016	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
497017	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
497018	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com