Oszillierende Roller-Schüttler

Oszillierende Roller-Schüttler Stuart SRT

Je nach Modell



SRT9D



SRT6

- **Kombination aus Roller- und Pendelbewegung**
- **Flüssigkeitsauffangschale aus Edelstahl unter den Rollen**

Modell	SRT6	SRT9	SRT6D	SRT9D
Schnittstellen	Analog		Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	33 fest		5 - 60	
Oszillation Amplitude	16			
Anzahl Rollen	6	9	6	9
Rollen Maße (mm)	Ø 30 x l. 340			
Maximale Belastung (kg)	32			
Betriebsarten	Kontinuierlich		Kontinuierlich oder Timer	
Timer	-		1 s bis 9999 min	
Maße (L x T x H) (mm)	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110
Gewicht (kg)	5,1	6,9	5,1	6,9
Nutzungsbedingungen	+4 bis +60 °C / 80 % RH			
Art. Nr.	**001337**	**001339**	**001338**	**001340**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001341	Stapel-Kit (max. 3 Geräte)	**AA -**

Oszillierende Roller-Schüttler IKA

Je nach Modell

IP 21



250288



250291

- **Kombination aus Roller- und Pendelbewegung**

Modell	Roller 6 basic	Roller 10 basic	Roller 6 digital	Roller 10 digital
Schnittstellen	Analog		Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	30 fest		0 - 80	
Oszillation Amplitude	24,5			
Anzahl Rollen	6	10	6	10
Rollen Maße (mm)	Ø 32 x l. 327			
Maximale Belastung (kg)	2			
Betriebsarten	Kontinuierlich		Kontinuierlich oder Timer	
Timer	-		1 s bis 99h59 min	
Maße (L x T x H) (mm)	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115
Gewicht (kg)	4	6	4	6
Nutzungsbedingungen	+4 bis +50 °C / 80 % RH			
Schutzklasse	IP21			
Art. Nr.	**250288**	**250290**	**250289**	**250291**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Oszillierender Roller-Schüttler Movil-Rod



- **Kombination aus Roller- und Pendelbewegung**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 80
Oszillation Amplitude	22 mm
Anzahl Rollen	7
Rollen Maße (mm)	Ø 35 x l. 240
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	394 x 266 x 98
Gewicht (kg)	3,6
Art. Nr.	**068625**
CHF	**AA -**