Orbitale Inkubator-Schüttler mittlere Kapazität stapelbar

Stapelbarer orbitaler Inkubator-Schüttler Labnet 211DS



- **SmartCheck™-System: genaue Kalibrierung und Kontrolle der Temperatur**
- **Sicherheitsthermostat an der Rückseite des Geräts**
- **Interne Steckdose serienmäßig**
- **Wird mit 2 vollen Regalen und einem halben Regal geliefert**
- **Optionaler Adapter für das Stapeln von 2 Einheiten**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 300
Orbit (mm)	19
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,1
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,5
Plattform-Maße (mm)	-
Nutzbare Höhe (mm)	343 x 375
Maximale Belastung	381
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	0 bis 99 min
Maße (L x T x H) (mm)	425 x 550 x 580
Gewicht (kg)	37,7
Art. Nr.	**096654**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096760	Adapter zum Stapeln	**AA -**
096761	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
096762	Rutschfeste Plattform	**AA -**
096763	Rutschfeste Doppelplattform	**AA -**
096541	Universal-Federtablett	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
096543	Klammer für Erlenemeyer 125 ml	16	**AA -**
096544	Klammer für Erlenemeyer 250 ml	9	**AA -**
096545	Klammer für Erlenemeyer 500 ml	5	**AA -**
096546	Klammer für Erlenemeyer 1000 ml	4	**AA -**

Orbitale stapelbare Inkubator-Schüttler ISS



Je nach Modell

- **Innenbehälter Edelstahl**
- **USB- und RS-232-Anschluss zum Abrufen von Schütteldaten**
- **Beine mit einziehbaren Rollen**
- **Temperatur an drei Punkten kalibrierbar**
- **Wird mit 2 höhenverstellbaren Regalen geliefert**
- **Optionaler Adapter für das Stapeln von 2 Einheiten**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	ISS-3075	ISS-3075R	ISS-4075	ISS-4075R
Schnittstellen	Touch			
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 500 einzeln / 20 - 250 gestapelt			
Orbit (mm)	19			
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C	+4 bis +80 °C	RT. +5 bis +80 °C	+4 bis +80 °C
Plattform-Maße (mm)	350 x 350		450 x 450	
Nutzbare Höhe (mm)	418		518	
Maximale Belastung	15 (bis 400 rpm)		21 (bis 400 rpm)	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			
Timer	1 min bis 999h59 min			
Maße (L x T x H) (mm)	578 x 815 x 854		78 x 895 x 934	
Gewicht (kg)	153	160	183	190
Art. Nr.	**761354**	**761355**	**761356**	**761357**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
761358	Universelle Plattform für Klemmen für ISS-3075	**AA -**
761359	Universelle Plattform für Klemmen für ISS-4075	**AA -**
761370	Rollenplattform für ISS-3075	**AA -**
761371	Rollenplattform für ISS-4075	**AA -**
761372	Rutschfeste Matte 200 x 200 mm	**AA -**
761373	Stapel-Kit für ISS-3075	**AA -**
761374	Stapel-Kit für ISS-4075	**AA -**

Klammer für Universalplattform

		Kapazität / Gerät		
Art. Nr.	Bezeichnung	ISS-3075	ISS-4075	CHF
761360	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	36	49	**AA -**
761361	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	24	39	**AA -**
761362	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	14	24	**AA -**
761363	Klammer für Erlenmeyer 300 ml	14	24	**AA -**
761364	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	9	16	**AA -**
761365	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	6	9	**AA -**
761366	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	4	6	**AA -**