Vortex-Inkubator-Schüttler

Vortex-Inkubator-Schüttler Ohaus

Je nach Modell



WEB

Mehr Zubehör (Racks, Klemmen, etc.) finden Sie auf www.milian.com

Modell	ISLD04HDG	ISLDMPHDG	ISICMBCDG
Bewegung-Typ	Vortex		
Schnittstellen	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1200		
Orbit (mm) / Rührwinkel	3		
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +65 °C		RT. -10 bis +65 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,5		
Plattform-Maße (mm)	279 x 197	-	-
Maximale Belastung	3,6	4 Mikroplatten	2 Mikroplatten oder 2 Blöcke
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 s bis 160 h		
Maße (L x T x H) (mm)	432 x 279 x 267	432 x 279 x 197	419 x 457 x 279
Gewicht (kg)	11,1	8,9	13,4
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Art. Nr.	**192114**	**192115 192116***	**192117**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Mit lichtundurchlässigem Deckel für lichtempfindliche Proben

Zubehör für den Plattformschüttler ISLD04HDG

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192223	Rack für 35 15-ml-Röhrchen	**AA -**
192224	Rack für 12 50-ml-Röhrchen	**AA -**
192218	Rack für 70 Mikroröhrchen mit 1,5 und 2 ml Inhalt	**AA -**
192219	Rack für 63 Röhrchen von 10-13 mm	**AA -**
192220	Rack für 48 Röhrchen von 14-16 mm	**AA -**
192189	Edelstahlklemme für 50-ml-Kolben	**AA -**
192190	Edelstahlklemme für 125-ml-Kolben	**AA -**
192191	Edelstahlklemme für 250-ml-Kolben	**AA -**

Blöcke für Schüttler ISICMBCDG

Art. Nr.	Röhrchen	Kapazität	Ø Well (mm)	Welltiefe (mm)	CHF
192244	0,5 ml	30	7,9	27,6	**AA -**
192246	1,5 ml	20	11,1	39,1	**AA -**
192277	2 ml	20	11,5	38,1	**AA -**
192258	15 ml	12	17,1	44,5	**AA -**
192254	50 ml	5	29	47,6	**AA -**
192280	0,5 ml	6	7,9	27,6	**AA -**
	1,5 ml	10	11,1	39,1	
	2 ml	5	11,5	38,1	

Vortex-Inkubator-Schüttler Stuart SI505



- **Antibakterielle Behandlung BioCote**
- **Computergestützte Überwachung der Parameter über USB-Anschluss**
- **Befeuchtungswanne zur Aufrechterhaltung einer Luftfeuchtigkeit von 80% in der Kammer**
- **Schiebeplattform ermöglicht einfaches Beladen**
- **3 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	250 - 1250
Orbit (mm)	1,5
Temperaturbereich (°C)	RT. +7 bis +60 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5
Plattform-Maße (mm)	220 x 220
Kapazität	4 Mikroplatten
Maximale Belastung	1
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 s bis 9 Tage
Maße (L x T x H) (mm)	361 x 405 x 430
Gewicht (kg)	22,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**001040**
CHF	**AA -**

Racks für Röhrchen SI505

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
090795	Rack für Röhrchen 1,5 ml	**AA -**
090796	Rack für Röhrchen 0,5 ml	**AA -**
491107	Rack für Röhrchen 0,2 ml	**AA -**

Inkubator-Schüttler für Mikroplatten PHMP Grant-bio



- **Beheizter Deckel begrenzt die Verdunstung und Kondensation**
- **Sanfter Start des Rührens, um Spritzer zu begrenzen**

Modell	PHMP	PHMP-4
Schnittstellen	Digital	
Standard-Kapazität	2 SBS-Mikroplatten	4 SBS-Mikroplatten
Geschwindigkeit (rpm)	250 - 1200	
Orbit (mm)	2	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +60 °C	
Genauigkeit (°C)	± 0,5	
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,25	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 min bis 96 h	
Maße (L x T x H) (mm)	270 x 260 x 125	380 x 390 x 140
Gewicht (kg)	6,1	8,8
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH	
Art. Nr.	**144211**	**144532**
CHF	**AA -**	**AA -**