CertoClav-Autoklaven

- **CertoLock-Verschlusssystem: sicheres Verriegeln mit einem Griff; keine Manipulation mit Schraubgewinde**
- **CertoSecure-Sicherheitssystem, 4 Schutzmaßnahmen : Sicherheitsdeckel-Blockierung gegen Öffnen unter Druck, Antiblockier-Sicherheitssteuerventil, Überdruckventil, Überdrucksicherheitsventil**
- **Heizung in dem Gehäuseboden eingebaut; die Heizelemente befinden sich nicht im Wasser, daher höhere Lebensdauer**
- **Entspricht den Anforderungen internationaler Standards**
- **GS-Kennzeichnung nach DIN- und VDE/IEC-Normen (EN61010:1:2001 und 61010:2:040:2005)**

CE



Kűvette aus Aluminium

Modell EL

- **Steuerung durch Thermostat und Ventil**
- **Visualisierung des Drucks durch Ventil und der Temperatur durch Thermostat**
- **4 Temperatur-/Druckstufen für den Betrieb 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4 bar und 140 °C/2,7 bar**

Modell MultiControl

- **Separate Steuereinheit mit digital Display**
- **Programmierbar in Temperatur, Dauer und Betriebsschritten (2 feste Programme und 7 freie Programme)**
- **Automatische Erkennung von Anomalien**
- **Anschluss für Datenübertragung, Thermographen- (mV) und PC-Schnittstelle (RS232)**

Modell	EL	EL	EL	EL	MultiControl
Volumen (l)	12	12	18	18	12
Temperaturbereich (°C)	125/140	115/121	125/140	115/121	140
Kammergröße Ø x H x H nutzbar (cm)	24 x 26 x 23	24 x 26 x 23	24 x 39 x 36	24 x 39 x 36	24 x 26 x 23
Maße des Geräts H x B x T (cm)	52 x 42 x 30	52 x 42 x 30	52 x 42 x 30	52 x 42 x 30	45 x 42 x 30
Gewicht (kg)	7	7	9	9	7
Stromversorgung	230 V 50/60HZ	230 V 50/60HZ	230 V 50/60HZ	230 V 50/60HZ	230 V 50/60HZ
Leistung (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Art. Nr.	**432002**	**432003**	**432006**	**432007**	**432010**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.Autoklav mit Korb	**432004**	**432005**	**432008**	**432009**	**432012**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Becken aus Edelstahl 304L

Modell Classic

- **Steuerung durch Präzisionsventil und Thermostat**
- **Timer**

Modell MultiControl 2

- **Vorinstallierte Standardprogramme**
- **RS232-Anschluss für Drucker und USB-Anschluss**
- **Basisversion PC-Software zur Datenüberwachung (Pro-Version: erweiterte Programmierung)**

Modell Connect

- **Vollständig automatisch**
- **Intuitiver Touchscreen**
- **Benutzeraufgaben, die auf der Maschine per Video erklärt werden**
- **Software**
- **Verbindung mit CertoCloud zur Datenspeicherung (kostenlose Version : 6 Monate)**
- **Wi-Fi-Internetverbindung**
- **BPL-konform**

Modell	Classic	Classic	MultiControl 2	Connect
Volumen (l)	18			
Temperaturbereich (°C)	125/140	115/121	140	
Kammergröße Ø x H x H nutzbar (cm)	26 x 35 x 30			
Maße des Geräts H x B x T (cm)	60 x 44 x 40			
Gewicht (kg)	10			15
Stromversorgung	230 V 50/60HZ			
Leistung (W)	1300			
Art. Nr.	**432014**	**432015**	**432016**	**432018**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Körbe

Art. Nr.	Ø (cm)	Für Autoklaven	CHF
432022	25	Classic, MultiControl 2 und Connect	**AA -**
432023	23	Essential, EL, MultiControl (2 Körbe möglich bei 18 l-Modellen)	**AA -**

Drucker wird mit Netzstecker, USB-Kabel und einer Papierrolle geliefert.

Art. Nr.	Für Autoklaven	CHF
432021	Essential und MultiControl 2 (mit dem Autoklav zu bestellen)	**AA -**

PT100-Temperaturfühler Zur Messung der Temperatur im Inneren von autoklavierten Proben (insbesondere Flüssigkeiten).

Art. Nr.	Für Autoklaven	CHF
432024	Connect	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com