Vertikale Autoklaven auf einer Ebene

Selecta-Autoklav PRESOCLAVE III 80





- **Entspricht den geltenden Richtlinien für Druckbehälter**
- **Sicherheitsventil, -druckschalter und -thermostat**
- **6-Punkt-Verschlusssystem**
- **Leuchtanzeige für Überhitzungsalarm, offene Tür, Sterilisationsphase und Zyklusende**
- **Manometer zur visuellen Kontrolle des Drucks**
- **Außenmöbel, Behälter und Deckel aus Edelstahl**
- **Heizelement aus korrosions- und hochtemperaturbeständigem Edelstahl**
- **Display von Zeit und Temperatur**
- **Korb separat erhältlich**

Kapazität (l)	80
Einstellbare T°C	von 115 bis 134
Sterilisationsdauer (min)	von 3 bis 99
Nutzbare Maße Ø x H (cm)	40 x 60
Außenmaße H x B x T (cm)	107 x 58 x 72
Verbrauch (W)	3600
Kapazität Körbe	2
Gewicht (kg)	100
Art. Nr.	**341004B**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
341006	Korb aus Edelstahldraht Ø36 x 28 für PRESOCLAVE II 80	**AA -**

Autoklav Selecta AUTESTER ST DRY PV III 80



- **Entspricht den geltenden Richtlinien für Druckbehälter**
- **Normen EN 61010-1, EN 61010-2-40 und EN 61236**
- **Sicherheitsventil, -druckschalter und -thermostat**
- **Sicherheitsvorrichtung des Deckels, die verhindert, dass er sich öffnet, wenn die Kammer unter Druck steht**
- **6-Punkt-Verschlusssystem**
- **Schutzhülle des Deckels**
- **Außengehäuse, Behälter und Deckel aus Edelstahl**
- **Externer Dampferzeuger, Wassertank zur Versorgung des Kessels**
- **Möglichkeit, den Kessel über einen externen Wasseranschluss zu versorgen**
- **Fraktionierte und atmosphärische Vakuumspülung**
- **RS 232-Ausgang für Drucker und USB-Ausgang zum Speichern von Daten und für PC-Anschluss**
- **Möglichkeit, einen pt100-Fühler einzutauchen, um die Temperatur einer Flüssigkeit in der Kammer zu messen; der Fühler ist optional erhältlich**
- **Bedienfeld mit Temperatur- und Druckanzeige, der Parameter des laufenden Programms, grafische Darstellung des Prozesses in Echtzeit**
- **9 vollständig konfigurierbare Programme**
- **Korb separat erhältlich**

Kapazität (l)	80
Einstellbare T°C	von 105 bis 134
Sterilisationsdauer (min)	von 3 bis 59
Nutzbare Maße Ø x H (cm)	40 x 60
Außenmaße H x B x T cm	107 x 58 x 72
Verbrauch (W)	4850
Kapazität Körbe	2
Gewicht (kg)	136
Art. Nr.	**341005B**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
341006	Korb aus Edelstahldraht Ø36 x 28 für AUTESTER ST DRY PV III 80	**AA -**
341007	Pt100-Fühler für AUTESTER ST DRY PV III	**AA -**

Autoklav Selecta MED 20



- **Entspricht den geltenden Richtlinien für Druckbehälter**
- **Sicherheitsventil, -druckschalter und -thermostat**
- **Einfacher und sicherer Verschluss mit Sicherheitsvorrichtung für die Deckelöffnung**
- **Manometer zur visuellen Kontrolle des Drucks**
- **Außengehäuse, Behälter und Deckel aus Edelstahl**
- **Heizelement aus korrosions- und hochtemperaturbeständigem Edelstahl**
- **Automatische atmosphärische Entlüftung**
- **Leuchtanzeige für Überhitzungsalarm, offene Tür, Sterilisationsphase und Zyklusende**
- **Timer von 0 bis 60 min**
- **Geliefert mit zwei Körben aus Edelstahl Ø 22 x 24 und Ø 22 x 14**

Kapazität (l)	20
Einstellbare T°C	121 oder 134
Nutzmaße Ø x H (cm)	24 x 41
Außenmaße H x L x T cm	70 x 38 x 38
Verbrauch (W)	2500
Kapazität Körbe	1
Gewicht (kg)	41
Art. Nr.	**341003**
CHF	**AA -**