Beheizte trockene Schüttelbäder

Digitale beheizte trockene Schüttelbäder

- **Interner Speicher mit 10 Programmen**
- **Auswahl des Timer-Starts : sofort oder nach Erreichen der Zieltemperatur**
- **Lieferung ohne Block, muss separat bestellt werden**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	150 - 1500
Orbit (mm)	2
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +100 °C
Genauigkeit @80 °C	± 0,5
Uniformität @80 °C	± 0,15
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	5°C / min
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Timer	1 min bis 99h59 min
Programmierbar	10 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	249 x 325 x 120
Gewicht (kg)	8,3
Art. Nr.	**079573**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
079520	Individuelle 0,2 ml PCR-Röhrchen	96	**AA -**
079521	Mikroröhrchen 0,5 ml	48	**AA -**
079522	Mikroröhrchen 1,5 ml	24	**AA -**
079701	Röhrchen ø 12 mm	24	**AA -**
079702	Röhrchen ø 13 mm	24	**AA -**
079700	15 ml Zentrifugenröhrchen	15	**AA -**
079523	50 ml Zentrifugenröhrchen	6	**AA -**

Trockene Schüttelbäder PHMT Grant-bio

- **Art. Nr. 144223 ohne Block geliefert, muss separat bestellt werden**
- **Pack Gerät + Block als Zubehör erhältlich**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	250 - 1400
Orbit (mm)	2
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +100 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,1
Uniformität @100 °C	± 0,2
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	4°C / min
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 96 h
Maße (L x T x H) (mm)	205 x 230 x 130
Gewicht (kg)	3,2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**144223**
CHF	**AA -**



Zubehör und Gerät Pack + Block

		Block einzeln		Gerät + Block	
Kompatibilität	**Kapazität**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
Mikroröhrchen 0,5 ml	20	**144228**	**AA -**	**144599**	**AA -**
Mikroröhrchen 1,5/ 2 ml	12	**144228**	**AA -**	**144599**	**AA -**
Mikroröhrchen 2 ml	24	**144769**	**AA -**	**144919**	**AA -**
Mikroröhrchen 1,5 ml	24	**144601C**	**AA -**	**144600C**	**AA -**
96-Well-Mikroplatten	1	**144846**	**AA -**	**144845**	**AA -**

Trockene Schüttelbäder Bioshake IQ

- **Spritzwassergeschützte Technologie**
- **Interner Speicher mit 2 Programmen**
- **Akustischer Alarm bei Zyklusende**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	200 - 3000
Orbit (mm)	2
Temperaturbereich (°C)	RT. bis +99°C
Genauigkeit (°C)	± 1 °C @95 °C / ± 0,7 °C @75 °C / ±0,5 °C @45 °C
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	7°C / min
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Timer	1 min bis 99 h
Programmierbar	3 wiederholbare Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	142 x 170 x 80
Gewicht (kg)	2,7
Nutzungsbedingungen	+5 bis +45 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP20
Art. Nr.	**181000**
CHF	**AA -**



Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
181001	Mikroplatte mit flachem Boden	1	**AA -**
181002	Mikroplatte mit rundem Boden	1	**AA -**
181003	96-Well-PCR-Mikroplatten	1	**AA -**
181004	384-Well-PCR-Mikroplatten	1	**AA -**
181005*	Seite A : Mikroröhrchen 1,5ml / Seite B : Mikroröhrchen 0,5 ml	24 / 15	**AA -**
181006*	Seite A : Mikroröhrchen 2,0ml / Seite B : Mikroröhrchen 0,5 ml	24 / 15	**AA -**
181007*	Seite A : Mikroröhrchen 0,5ml / Seite B : Mikroröhrchen 0,2 ml	40 / 28	**AA -**
181008	0,2ml PCR-Röhrchen oder Streifen	96	**AA -**

* Reversibler Block

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com