Ohaus trockene Schüttelbäder

- **USB-Anschluss zum Speichern von Daten oder Importieren von Programmen**
- **Lieferung mit oder ohne Halterungen, Geräte ohne Block mit einem Block nach Wahl zu ergänzen**

NEU



Modell	ISTHBLHTSN	ISTHBLHTS	ISTHBLCTSN	ISTHBLCTS
Schnittstellen	Touch			
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 3000			
Orbit (mm)	3			
Temperaturbereich (°C)	RT. +4 bis +100 °C		RT. -17 bis +100 °C	
Genauigkeit (°C)	± 1 °C		± 0,5 °C	
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	5 °C/min			
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	-		2 bis 3 °C über der RT.	
Standard-Kapazität	Ohne Block	Block 24 x 1,5 ml	Ohne Block	Block 24 x 1,5 ml
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar			
Timer	1 s bis 99h59 min			
Programmierbar	5 Programme, 5 Schritte			
Maße (L x T x H) (mm)	269 x 262 x 137			
Gewicht (kg)	4,9			
Art. Nr.	**192365**	**192126**	**192364**	**192125**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
192349	Standard-Mikroplatten	1	**AA -**
192350	384-Well PCR-Platte	1	**AA -**
192351	PCR-Platte 0,2 ml oder 96 Röhrchen	1	**AA -**
192352	Mikroröhrchen 0,5 ml	30	**AA -**
192353	Mikroröhrchen 1,5 ml	24	**AA -**
192354	Mikroröhrchen 2 ml	24	**AA -**
192355	Röhrchen 5 bis 7 ml Ø 12 mm	24	**AA -**
192356	Kryoröhrchen 2 ml	24	**AA -**
192357	Mikroröhrchen 5 ml	9	**AA -**
192358	15 ml Zentrifugenröhrchen	8	**AA -**
192359	50 ml Zentrifugenröhrchen	4	**AA -**

Zubehör

- **Rack für Röhrchen vereinfachen die Handhabung, indem sie das Einsetzen und Herausnehmen aller Röhrchen aus einem Block ermöglichen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192360	Rack für Block 0,5 ml	**AA -**
192361	Rack für Block 1,5 ml oder 2 ml	**AA -**
192362	Deckel für Blöcke 0,5 ml bis 2 ml	**AA -**

Trockenes Schüttelbad mit Heizung und Kühlung Thermocell

- **Lieferung ohne Block, muss separat bestellt werden**



Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 1500
Orbit (mm)	3
Temperaturbereich (°C)	RT. -14 bis +100 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,5
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	6,5 °C/min
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	1,5 °C/min
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	330 x 166 x 240
Gewicht (kg)	8,5
Art. Nr.	**865025**
CHF	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
865012	Mikroröhrchen 0,2 ml	96	**AA -**
865011	Mikroröhrchen 0,5 ml	54	**AA -**
865002	Mikroröhrchen 1,5 ml	40	**AA -**
865015	Mikroröhrchen 2,0 ml	40	**AA -**
865017	Mikroröhrchen 0,5 ml Mikroröhrchen 1,5 ml	26 24	**AA -**
865013	Röhrchen Ø15 mm	24	**AA -**
865016	SBS-Mikroplatte	1	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com