Heizende und/oder kühlende Trockenbäder Standardkapazität

Heizende und/oder kühlende Trockenbäder H2O3



➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Modell	H2O3-H	H2O3-100C	H2O3-PROIII
Schnittstellen	Digital		
Anzahl Blöcke :	1		
Temperaturbereich (°C)	RT. +2 bis +100 °C	0 bis +100 °C	
Genauigkeit (°C)	± 0,2		
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2		
Aufwärmgeschwindigkeit 16 bis 60°C	8 °C/min	9 °C/min	
Abkühlungsgeschwindigkeit 25 bis 4°C	-	3 °C/min	
Betriebsarten	Kontinuierlich		Kontinuierlich, Timer oder Programme
Timer	-		1 min bis 23h59 min
Programmierbar	-		3 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	185 x 185 x 90		
Gewicht (kg)	1	1,2	
Nutzungsbedingungen	+8 bis 30 °C		
Art. Nr.	**154300**	**154304**	**154306**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Blockgröße	CHF
154311	Mikroröhrchen 0,2 ml	24	1/4	**AA -**
154312	Mikroröhrchen 0,5 ml	12	1/4	**AA -**
154313	Mikroröhrchen 1,5 ml	6	1/4	**AA -**
154314	Mikroröhrchen 2,0 ml	6	1/4	**AA -**
154331	Röhrchen ø 12,5 mm	6	1/4	**AA -**
154332	Röhrchen ø 15 mm	6	1/4	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Blockgröße	CHF
154315	Röhrchen 15 ml	6	1/2 (Länge)	**AA -**
154316	Röhrchen 50 ml	3	1/2 (Länge)	**AA -**
154317	0,2 ml Mikroröhrchen oder PCR-Platten	96	Gesamt	**AA -**
154334	Röhrchen ø 15 mm	20	Gesamt	**AA -**
154336	Voller Block	-	Gesamt	**AA -**

ThermoCell beheiztes und / kühlendes Trockenbad



➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Heizend	Heizend & kühlend
Schnittstellen	Digital	
Anzahl Blöcke :	1	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +100 °C	RT. -10 bis +105 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5	
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,5	
Aufheizgeschwindigkeit von 30 bis 100°C	12 min	< 35
Abkühlungsgeschwindigkeit von 20 auf 0 °C	-	< 25
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar	
Timer	1 min bis 99h59 min	
Programmierbar	Bis zu 5 Schritte	
Maße (L x T x H) (mm)	300 x 200 x 150	
Gewicht (kg)	2,8	3,3
Art. Nr.	**865072**	**865001**
CHF	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
865012	Mikroröhrchen 0,2 ml	96	**AA -**
865011	Mikroröhrchen 0,5 ml	54	**AA -**
865002	Mikroröhrchen 1,5 ml	40	**AA -**
865013	Röhrchen ø 15 mm	24	**AA -**
865014	Wasserbad 115 x 73 x 38 mm	-	**AA -**
865015	Mikroröhrchen 0,2 ml	40	**AA -**
865016	96-Well-Mikroplatten	1	**AA -**
865017	Mikroröhrchen 0,5 ml Mikroröhrchen 1,5 ml	26 24	**AA -**

Heiz- und/oder kühlende Trockenbäder mit unabhängigen Blöcken



➤ **Unabhängige Temperaturkontrolle an jedem Block**

➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

➤ MiniT-H2C

➤ **Ausgestattet mit zwei Heizblöcken und einem Heiz- und Kühlblock**

Modell	MiniT-H3	MiniT-H2C
Schnittstellen	Digital	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +99,9 °C	2x RT. +5 bis +99,9 °C 1x 0 °C bis +99,9 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5	
Aufheizgeschwindigkeit von 25 bis 99°C	20 min	
Abkühlungsgeschwindigkeit 25 bis 0°C	-	25
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 s bis 999 h	
Maße (L x T x H) (mm)	360 x 180 x 150	
Gewicht (kg)	3	
Art. Nr.	**531511**	**531510**
CHF	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
531512	Individuelle 0,2 ml PCR-Röhrchen	40	**AA -**
531513	Mikroröhrchen 0,5 ml	24	**AA -**
531514	Mikroröhrchen 1,5 ml	15	**AA -**
531515	Mikroröhrchen 2,0 ml	15	**AA -**
531516	Küvetten 12,5 x 12,5 mm	8	**AA -**
531517	15 ml Zentrifugenröhrchen	4	**AA -**
531518	50 ml Zentrifugenröhrchen	2	**AA -**