Magio Zirkulations-Kryothermostate

NEU

- **Ideal für anspruchsvolle interne und externe Anwendungen**
- **Hochauflösender TFT-Touchscreen**
- **Integriertes Programmiergerät : 8 konfigurierbare Programme mit bis zu 60 Schritten**
- **Hochwertige thermische Isolierung von Gefäßen**
- **Integrierter externer Pt100-Anschluss**
- **USB, RS232, Ethernet-Schnittstelle**



Modell	MS-310F	MS-600F	MS-601F	MS-900F	MS-1000F
Volumen (l)	4	7,5	10	30	7,5
Temperaturbereich	-30 bis +200 °C	-35 bis +200 °C		-38 bis +200 °C	-50 bis +200 °C
Temperaturgenauigkeit	± 0,01 °C				
Umwälzpumpen	16 bis 31 l/min / 0,24 bis 0,92 bar				
Innenmaße B x T x H (mm)	130 x 150 x 150	220 x 150 x 150	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200	180 x 130 x 150
Außenmaße B x T x H (mm)	230 x 400 x 650	330 x 470 x 690	330 x 470 x 740	390 x 620 x 750	420 x 490 x 700
Art. Nr.	**068383**	**068379**	**068380**	**068381**	**068382**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Kryothermostat mit Umwälzung Julabo Dyneo DD

Zur Thermostatisierung von Geräten außerhalb oder innerhalb des Bades mit der Möglichkeit, dank der integrierten Programmiereinheit einfach Temperaturanstiege oder -abfälle zu erzeugen.

- **Für Anwendungen innerhalb und außerhalb des Bades**
- **Integriertes Programmiergerät : 8 konfigurierbare Programme mit bis zu 60 Schritten**
- **Großes-Farbdisplay**
- **Anschluss für eine Pt100-Sonde (Sonde nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **USB-Verbindung**
- **Innenwanne aus Edelstahl**
- **Lieferung mit Baddeckel, Anschlüssen für 8- und 12-mm-Schläuche und Ablasshahn**



Modell des Behälters	DD-200F	DD-201F	DD-300F	DD-600F	DD-601F	DD-900F	DD-1000F	DD-1001F
Temperaturbereich	-20 bis +200 °C		-30 bis +200 °C	-35 bis +200 °C		-38 bis +200 °C	-50 bis +200 °C	-38 bis +100 °C
Kühlleistung bei 20 / 0 / -20 °C (kW)	0,2 / 0,15 / 0,02		0,3 / 0,27 / 0,08	0,6 / 0,5 / 0,19		0,9 / 0,8 / 0,35	0,9 / 0,9 / 0,25	1 / 0,85 / 0,32
Umwälzpumpen	8 bis 27 l/min / 0,1 bis 0,7 bar							
Innenmaße B x T x H (mm)	130 x 150 x 150			220 x 150 x 150	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200	180 x 130 x 150	350 x 410 x 300
Außenmaße B x T x H (mm)	230 x 390 x 650	440 x 410 x 440	240 x 420 x 660	330 x 470 x 690	360 x 460 x 740	390 x 620 x 750	420 x 490 x 750	450 x 640 x 950
Art. Nr.	**068265**	**068266**	**068267**	**068268**	**068269**	**068270**	**068271**	**068272**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Kryothermostate mit Umwälzung Julabo Corio CD

- **Einfaches und intuitives Bedienfeld**
- **Geräuschlos**
- **Helles LED-Display**
- **Für verschiedene Anwendungen: Messzellen, Refraktometer, Fermenter usw.**
- **Geliefert mit 2 Oliven für Schläuche mit Innendurchmessern von 8 und 12 mm (Pumpenanschlüsse M16 x 1 Außengewinde)**
- **Lieferung mit Deckel und Ablasshahn**

Tipp: Verwenden Sie Julabo-Badeflüssigkeiten, wenn Sie bei Temperaturen unter 5 °C und über 100 °C arbeiten





Modell des Behälters	CD-200F	CD-201F	CD-300F	CD-600F
Temperaturbereich	+ -20 bis + 150 °C		-25 bis +150 °C	-30 bis +150 °C
Kühlleistung bei 20 / 0 / -20 °C (kW)	0,22 / 0,17 / 0,06	0,2 / 0,16 / 0,06	0,31 / 0,28 / 0,11	0,6 / 0,53 / 0,22
Umwälzpumpen	15 l/min / 0,35 bar			
Innenmaße B x T x H (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 150	130 x 150 x 150	220 x 150 x 150
Außenmaße L x T x H (mm)	230 x 390 x 650	440 x 410 x 440	240 x 420 x 660	330 x 470 x 690
Art. Nr.	**068073**	**068074**	**068075**	**068076**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -

Racks aus Edelstahl für Julabo-Behälter

Art. Nr.	Röhrchen Ø (mm)	Kapazität Röhrchen	Eintauchen (mm)	CHF
067771	13	38	45	AA -
067772	17	28	80	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com