Thermostatgesteuertes Bad mit Umwälzung Grant-Bio



- 4 modulierbare Thermostate mit 8 Behälter
- Intuitive Bedienung, 2-Punkt-Neukalibrierung für T100 und TC120, 5-Punkt-Neukalibrierung für TX150 und TXF200
- Auswahl der Temperatur zum Schutz der Probe (außer bei Modell T100: feste Temperatur)
- 3 Temperaturvoreinstellungen
- Wanne aus Edelstahl. oder Kunststoff
- Visueller Alarm, Fehleranzeige
- 3 Jahre Garantie
- Ablasshähne an den Wannen ST12, ST18, ST26 und ST38

	Thermostat			
	T100	TC120	TX150	TXF200
				
Stabilität bei 70 ° C (DIN 12876)	± 0,05 °C		± 0,01 °C	
Gleichmäßigkeit bei 70 ° C (DIN 12876)	± 0,1 °C		± 0,05 °C	
Display	LED 4 Digit		QVGA TFT-Bildschirm	
Timer	Nein	1 Min. bis 99 h	1 Min. bis 99 h	
Programmierbar	Nein	Nein	Über PC (1 Programm)	Über die Schnittstelle oder über PC (10 Programme)
Schnittstellen	-	-	USB und RS232	USB und RS232
Externe Sonde (Option)	Nein	Nein	Ja	Ja



Zubehör für Grant-bio-Thermostatbäder finden Sie auf www.milian.com

Küvetten	Maße (mm)									Deckel	
ST5- 5L 	In. : 300 x 150 x 150	RT. +15 °C bis +100 °C *		o bis +120 °C *		o bis +150 °C *		o bis +200 °C *		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 335 x 187 x 215	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144672	AA -	144680	AA -	144688	AA -	144696	AA -	144707	AA -
ST12- 12L 	Int. : 325 x 300 x 150	o bis +100 °C *		o bis +120 °C *		o bis +150 °C *		o bis +200 °C *		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 332 x 360 x 215	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144673	AA -	144681	AA -	144689	AA -	144697	AA -	144708	AA -
ST18- 18L 	Int. : 505 x 300 x 150 mm	o bis +100 °C *		o bis +120 °C *		o bis +150 °C *		o bis +200 °C *		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 545 x 340 x 215	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144674	AA -	144682	AA -	144690	AA -	144698	AA -	144709	AA -
ST26- 26L 	Int. : 505 x 300 x 200	o bis +100 °C *		-15 bis +120 °C *		-15 bis +150 °C *		-15 bis +200 °C *		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 535 x 340 x 270	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144675	AA -	144683	AA -	144691	AA -	144699	AA -	144709	AA -
ST38- 38L 	Int. : 690 x 300 x 200	o bis +100 °C *		-15 bis +120 °C *		- 15 bis +150 °C *		- 15 bis +200 °C *		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 733 x 338 x 260	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144676	AA -	144684	AA -	144692	AA -	144700	AA -	144710	AA -
P5- 5L 	Int. : 240 x 160 x 150	RT. +15 bis 99 °C		o bis 99 °C		o bis 99 °C		o bis 99 °C		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 323 x 220 x 180	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144677	AA -	144685	AA -	144693	AA -	144701	AA -	144271	AA -
P12- 12L 	Int. : 325 x 280 x 150	RT. +5 bis 99 °C		RT. +5 bis 99 °C		RT. +5 bis 99 °C		RT. +5 bis 99 °C		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 412 x 340 x 180	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144678	AA -	144686	AA -	144694	AA -	144702	AA -	144401	AA -
P18- 18L 	Int. : 510 x 290 x 150	RT. +5 bis 99 °C		RT. +5 bis 99 °C		RT. +5 bis 99 °C		- RT. +5 bis 99 °C		Art. Nr.	CHF
	gesamt : 589 x 340 x 180	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF		
		144679	AA -	144687	AA -	144695	AA -	144703	AA -	144402	AA -

* Das Arbeiten bei Temperaturen unterhalb der RT. erfordert ein Kühlsystem.