SLS Lab Pro Thermostatische Bäder

- **LED-Display mit digitaler Temperaturregelung**
- **Temperatur-Alarm**
- **Automatische Abschaltung bei niedrigem Wasserstand**
- **Timer startet bei eingestellter Temperatur**
- **Antimikrobielle Beschichtung**
- **Garantie: 3 Jahre**
- **Geliefert mit einem Regal aus Edelstahl**



Volumen (l)	8	14	22
Temperaturbereich	+5 °C bis +99 °C		
Einheitlichkeit	± 0,01 °C		
Temperaturgenauigkeit	± 0,05 °C		
Innenmaße B x T x H (mm)	129 x 300 x 150	219 x 298 x 150	395 x 298 x 150
Außenmaße B x T x H (mm)	271 x 332 x 170	361 x 332 x 170	537 x 332 x 170
Art. Nr. Wasserbäder	**257093**	**257094**	**257095**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Edelstahl Deckel	**257101**	**257102**	**257103**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Thermostatische Bäder der Serie WCB

- **Digitale Schnittstelle mit Drehknopf**
- **Behälter und Deckel aus Edelstahl**
- **Funktion zur Temperaturkalibrierung**
- **Kontinuierlicher Betrieb oder auf Timer 99h59 min**
- **Modell 22l mit Ablassventil für Schläuche 9,5 bis 11 mm**
- **Umwälzpumpe für Schläuche Ø. 9 mm**
- **Niedrigstand-Alarm mit automatischer Abschaltung**
- **Wird mit flachem Deckel geliefert**



Modell	WCB-6	WCB-11	WCB-22
Kapazität (l)	6	11	22
Temperaturbereich	RT. +5 bis +100 °C		
Homogenität der Temperatur	±0,2 °C	±0,2 °C	±0,2 °C
Temperaturstabilität	±0,1 °C	±0,1 °C	±0,1 °C
Innenmaße B x T x H (mm)	300 x 155 x 150	302 x 240 x 150	500 x 295 x 150
Außenmaße B x T x H (mm)	330 x 185 x 385	335 x 275 x 385	540 x 335 x 410
Durchflussmenge der Pumpe de circulation	5 l/min	5 l/min	5 l/min
Art. Nr.	**046786**	**046787**	**046788**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Winpact-Kühlbad WCC-101

- **Kompaktes Design**
- **Schutz vor Überhitzung**
- **LED-Display mit einer Auflösung von 0,1 °C**
- **Selbstdiagnose von Anomalien**
- **Schutz des Kompressors**
- **Zirkulation im Zwangsstrommodus**
- **Silikonschläuche 6,35 mm (Innen-Ø)**
- **Kammer aus Edelstahl SUS304**

VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen



Kapazität des Bades (l)	10
Zirkulationsrate	Bis zu 5,5 l/min
Display	LED
Auflösung der Temperatureinstellung	± 0,1 °C
Kontrolle	PID-Regelung, PT 100-Sonde
Temperaturkontrollbereich	0 °C bis 100 °C
Temperaturstabilität	±0,5 °C bis 20 °C
Temperaturgenauigkeit	±0,5 °C bis 20 °C
Stromversorgung	220V, 50Hz, 8A
Leistung (W)	1000
Art. Nr.	**022270**
CHF	**AA -**

WEB

Eine Übersicht über das gesamte Zubehör finden Sie auf dem Datenblatt, das mit der Pumpe verbunden ist

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com