Mikro-, Halb-Mikro- und Analysenwaagen der Serie BM

NEU



- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Antistatischer Wägekäfig mit aufgedampfter Metallbeschichtung
- Ionisator ohne Integriertem Lüfter zur sofortigen Beseitigung statischer Aufladung
- Integrierte Temperatur-, Feuchte- und Luftdrucksensoren
- GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)
- RS-232C und USB-Schnittstellen als Standard
- Interne Kalibrierung und automatische Wiederholbarkeitstestfunktion für gleichbleibend hohe Genauigkeit
- Lieferung mit Datenlogger, Klemmen für Kalibriergewichte und Schutzhülle
- Mikrowaagen werden mit einer Wägeplattform geliefert, um Temperaturschwankungen zu begrenzen

Modell	Mikro				Halb-Mikro	Analytisch		
Modell	BM-5	BM-5D	BM-20	BM-22	BM-252	BM-200	BM-300	BM-500
Kapazität (kg)	5,2	2,1 / 5,2	22	5,1 / 22	250	220	320	520
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,001	0,001 / 0,01	0,001	0,001 / 0,01	0,01	0,1		
Wiederholbarkeit (mg)	0,0012	0,004 / 0,01	0,0025	0,004 / 0,01	0,03	0,1	0,2	
Linearität (mg)	± 0,010	± 0,010 / ± 0,02	± 0,010	± 0,010 / ± 0,02	± 0,10	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Stabilisierungszeit (s)	10	8 / 10	10	8 / 10	8	3,5		
Maße des Tabletts (mm)	Ø 25	Ø 90						
Maße B x T x H (mm)	259 x 466 x 326							
Netto Gewicht (kg)	10							
Art. Nr.	**785220B**	**785221B**	**785043B**	**785044B**	**785045**	**785046**	**785047**	**785048**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
785049	Mikropipetten-Kalibrierungsset	**AA -**
785222	Kit zur Bestimmung der Dichte	**AA -**
785224	Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software	**AA -**
785227	Schutzhülle für die Aufbewahrung	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
785228	4 Ersatznadeln für Ionisator	**AA -**
785229	Fußschalter für Druckfunktion	**AA -**
785230	Fußschalter für Tarafunktion	**AA -**

Halbmikro- und Analysenwaagen Serie GH

NEU



- Antistatischer Glaswägekorb
- Innen-Kalibrierung
- GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)
- WinCT-Kommunikationssoftware für die Datenübertragung zum Computer
- Erhältlich in messtechnischer Ausführung (kontaktieren Sie uns)

Typ	Halb-Mikro		Analytisch		
Modell	GH-202-EC	GH-252-EC	GH-120-EC	GH-200-EC	GH-300-EC
Kapazität (kg)	51 / 220	101 / 250	120	220	320
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,01 / 0,1		0,1		
Wiederholbarkeit (mg)	0,02 / 0,1	0,03 / 0,1	0,1		0,2
Linearität (mg)	± 0,03 / ± 0,2	± 0,1 / ± 0,2	± 0,2		± 0,3
Stabilisierungszeit (s)	8 / 3,5		3,5		
Maße Tablett (mm)	Ø 90				
Maße L x T x H (mm)	271 x 442 x 316				
Art. Nr.	**781890**	**785117**	**781893**	**785241**	**785242**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
785243	Quick USB-Schnittstelle	**AA -**
785244	Ethernet-Schnittstelle	**AA -**
785208	Tragbare, wiederaufladbare Energieeinheit	**AA -**
785222	Kit zur Bestimmung der Dichte	**AA -**
785245	Schutzabdeckung x5	**AA -**

A&D Wägedatenlogger

NEU



- Speicher 5000 Datensätze
- Interne Uhr zur Zeitstempelung (benötigt keine GLP-Waage)
- Ohne Akku, ohne Batterien, Stromversorgung über USB oder RS-232
- Kompatibel mit jeder A&D-Waage mit RS-232-Anschluss
- Keine Software oder Driver erforderlich
- Excel-kompatible Dateien

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
785111	Wiegedatenschreiber	**AA -**

A&D Labortisch-Ionisator

NEU



- Erzeugt positive und negative Ionen, die Ladungen eliminieren, die Wägefehler verursachen
- Erfordert keinen Hochspannungsanschluss
- Ohne Lüfter, erzeugt keinen Luftzug

Betriebstemperatur	-5 bis +40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	35 bis 85 %rF
Maße (L x T x H)(mm)	112 x 92 x 60
Gewicht (kg)	0,3
Art. Nr.	**785213**
CHF	**AA -**