Dispensierbürette SI Analytics Titronic 300

NEU



- **Motorisierte Bürette**
- **Ideales Werkzeug für die manuelle Titration und Verteilung**
- **Steuerung mit der Maus**
- **Anzeige von Kurven in Echtzeit**
- **Bürette zu 20 oder 50 ml aus Borosilikatglas**

Schnittstellen	1 USB - A und USB - B und 2 x RS-232-C
Volumen Display	000,000 .... 9999,999 ml
Auflösung Display	0,005- 0,025 ml
Geschwindigkeit der Verteilung	max 100 ml/min (mit 50 ml Einheit)
Füllgeschwindigkeit	minimum 30 s bis 999 s einstellbar
Einheit der Verteilung	20 ml oder 50 ml austauschbar
Auflösung Bürette	8000

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
780642	Bürette Titronic 300 ohne Magnetrührer mit austauschbarer Einheit 20 ml	**AA -**
174037	Bürette Titronic 300 ohne Magnetrührer mit austauschbarer Einheit 50 ml	**AA -**
799837	Titronic 300 Bürette mit Magnetrührer mit austauschbarer Einheit 20 ml	**AA -**
174027	Titronic 300 Bürette mit Magnetrührer mit austauschbarer Einheit 50 ml	**AA -**

Bürette Titronic 500



- **Auswechselbare Bürette mit 5, 10, 20 und 50 ml Inhalt**
- **Mögliche Verbindung zu einem Drucker und/oder einer analytischen Waage**
- **Manuelle Titration und genaue Dosierung möglich**

Display	9 cm Farbe; 320 x 240 Pixel
Schnittstellen	2 x USB 1 x mini-USB 2 x RS232
Keine Bürette	10000
Anzahl Methoden	15
Genauigkeit	0,15 %
Maße (L x H x T) (mm)	153 x 450 x 296
Gewicht	3,5 kg
Art. Nr. (Titronic mit 20-ml-Bürette)	**780443**
CHF	**AA -**

Digitale Bürette Titrette® Brand



- **So genau wie eine Glasbürette der Klasse A mit zusätzlicher digitaler Anzeige**
- **Tröpfchenweise Titration durch Einwirkung von Röllchen**
- **Rezirkulationsventil zur Vermeidung von Blasen und Rückführung der Flüssigkeit in die Flasche**
- **Geliefert mit 3 PP-Adaptern zur Anpassung an die Halsflaschen GL45/32, GL45/S40, GL32/NS29/32**
- **Autonomer Betrieb mit 2 mitgelieferten LR03-Batterien**
- **Saugrohr 170-330 mm**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Genauigkeit	Auflösung (ml)	CHF
781607	10	0,10 %	0,001	**AA -**
781608	25	0,07 %	0,01	**AA -**
674334	50	0,06 %	0,01	**AA -**

Modell mit RS232-Schnittstelle: bitte anfragen

