Tischzentrifuge HAEMATOKRIT 200 mit Rotor



- **Zuverlässige und schnelle Ergebnisse durch hohe Beschleunigung**
- **Schnelles Ablesen des Hämatokritwertes auf dem Deckel**
- **Zentrifuge wird mit Scheibenrotor 24 Plätze geliefert (Hämatokrit-Analyse)**

Spannung (V)	200 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 60
Anschlusslast (VA)	270
Emission, Immunität	EN/IEC 61326-1, Klasse B
Max. Kapazität	20/24 Kapillaren
RPM max. (Geschwindigkeit)	13 000 min^{-1}
ACR max.	16060
Dauer	1 - 99 min, Dauerbetrieb, Kurzzeitzyklus (Taste "impuls")
Maße (B x L x H) (mm)	228 x 261 x 353
Gewicht (kg)	10

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472718	Zentrifuge HAEMATOKRIT 200	**AA -**
042474	Heparinisierte Kapillaren (1000 Stück)	**AA -**
092416	Nicht heparinisierte Kapillaren (1000 Stück)	**AA -**

Hämatokrit-Zentrifuge NF048



- **Leise, direkter Induktionsantrieb des Rotors: wartungsfrei**
- **Mikroprozessor-gesteuerte Programmierung**
- **Anzeige der Geschwindigkeit, des Timers und der Zentrifugalkraft (FCR)**
- **Kontinuierliche Luftzufuhr**
- **Druckknopf auch für sehr kurze Zentrifugationszeiten erhältlich**
- **Anwendung: Bestimmung des Hämatokritwerts in Blutproben**

Maximale Kapazität	24 Kapillarröhrchen oder 24 Röhrchen von 1,5 bis 2 ml
Geschwindigkeit (rpm)	1000 bis 14000
RCF-Beschleunigung (g)	14811 und 18188
Timer	99 Minuten
Display	Digital
Anzahl Programme	0
Tastaturtyp	Touch
L x T x H (mm)	275 x 355 x 240
Gewicht (kg)	12
Art.Nr.	**001577**
CHF	**AA -**

Sätze von 24 Adaptern für Mikroliter-Rotor

Art. Nr.	Kapazität	max. ø der Röhrchen (mm)	CHF der Satz mit 24
001580	1 x 500 / 800 µl	8	**AA -**
001581	1 x 200 µl (PCR)	6,5	**AA -**
001582	1 x 250 / 400 / 700 µl	6	**AA -**

Rotoren für Zentrifuge NF048

Art. Nr.	Typ	Kapazität	ø Röhrchen max (mm)	Radius max (mm)	Max. Geschwindigkeit (rpm)	g Max	CHF
001579	Hämatokrit	24 Röhrchen kapillaren	1,5	92	12 000	14 811	**AA -**
001578	Mikroliter	24 Röhrchen 1,5 / 2 ml	11	83	14 000	18 188	**AA -**





Zentrifuge Spectrafuge 6C Labnet



- **Geliefert mit Rotor für 6 Röhrchen 10/15 ml**
- **Variable Geschwindigkeit mit digitaler Anzeige**
- **Für Blutröhrchen und konische 15-ml-Röhrchen**

Maximale Kapazität	6 Röhrchen von 10 bis 15 ml
Geschwindigkeit (rpm)	6500
RCF-Beschleunigung (g)	4000
Timer	30 Minuten
Anzahl Rotoren	1 inklusive
Display	Digital
Anzahl Programme	0
Winkel des Rotors	30 °
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Tastaturtyp	Drehknöpfe
L x T x H (mm)	240 x 180 x 210
Gewicht (kg)	4
Art. Nr. mit Rotor	**096610**
CHF	**AA -**

	Standard-Blutkollektionsröhrchen				
Maße (mm)	17 x 120	16 x 125	16 x 100	13 x 100	12 x 75
Volumen (ml)	15	15	10	7	5
Graduierungen (cm)	8,2	8,5	8,5	7,7	7,7
Max RCF	3,873	4,015	4,015	3,637	3,637
Röhrchen pro Rotor	6	6	6	6	6
Adapter	-	-	-	Co200-17A	Co200-17A

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096611	Satz von 6 Adaptern für Röhrchen von 5 bis 7 ml	**AA -**