Eppendorf 5427R gekühlte Zentrifugen



- Gekühlte Tisch-Mikrozentrifuge mit sehr hohem Wirkungsgrad
- 9 Rotoren zur Auswahl für eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit
- Erhältlich ohne Rotor oder im Paket mit dem Anti-Aerosol-Rotor für 48 1,5 - 2 ml Röhrchen, dem Anti-Aerosol-Rotor für 30 1,5 - 2 ml Röhrchen oder dem Rotor für 12 Eppendorf 5 ml Röhrchen
- Schnelle Zentrifugation: Short-Spin-Funktion mit wählbarer Drehzahlvorwahl
- Bequemes und sicheres Öffnen/Schließen des Deckels: QuickLock-System auf Anti-Aerosol-Deckeln
- Beschleunigte Vorkühlung: FastTemp-Funktion (z.B. von 24 °C auf 4 °C in 11 min)
- Permanente Kühlung: konstante Temperatur nach dem Betrieb für die Sicherheit der Proben
- 4 °C garantiert im Rotor bei max. Geschwindigkeit und Beladung
- Energiesparend: ECO-Shut-Off-Funktion, das Gerät schaltet sich nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Nichtbenutzung aus
- GLP: Allgemeines Laborprodukt, für Forschung (keine Humandiagnose)

Modell	Zentrifuge 5427R
Max. Beschleunigung	25000 x g
Max. Geschwindigkeit	16 220 rpm
Beschleunigungszeit	18 Sekunden mit Rotor FA-45-24-11
Entschleunigungszeit	18 Sekunden mit Rotor FA-45-24-11
Temperaturbereich	±11 °C bis ±40 °C
Timer	10 s bis 9.59 min, Dauerbetrieb
Max. Geräuschpegel	‹ 54 dB
Maße (L x T x H)(mm)	319 x 540 x 254
Gewicht ohne Rotor	30 kg
Stromversorgung	230 V, 50-60 Hz, 550 W
	GLP
5427R ohne Rotor	**934124**
CHF	**AA -**
5427R + Rotor FA-45-48-11	**934125**
CHF	**AA -**
5427R + Rotor FA-45-30-11	**934126**
CHF	**AA -**
5427R + Rotor FA-45-12-17	**934127**
CHF	**AA -**

Art. Nr. 035846



Winkelrotor FA-45-48-11 mit Aerosolschutzdeckel / Für 48 Röhrchen 1,5 - 2 ml

Art. Nr. 035845




Winkelrotor F-45-30-11 mit Standarddeckel / Für 30 Röhrchen 1,5 - 2 ml

Art. Nr. 035844



Winkelrotor FA-45-24-11 mit Aerosolschutzdeckel / Für 24 Röhrchen 1,5 - 2 ml

Art. Nr. 933017



Winkelrotor FA-45-12-17 mit Aerosolschutzdeckel / Für 12 Röhrchen 5 ml

Art. Nr. 035847



Winkelrotor FA-45-24-11 mit Aerosolschutzdeckel hoher Rand zum Zentrifugieren von bis zu 24 Reinigungssets oder 1,5/2 ml Röhrchen

Art. Nr. 035851



Winkelrotor F-45-48-5-PCR ohne Deckel / Für 6 PCR-Streifen

Art. Nr. 035952



Ausschwingrotor S-24-11-AT mit Aerosolschutzdeckel/ Für 24 Röhrchen 1,5 - 2 ml

Adapter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 6
033205	Adapter für 0,4 ml Röhrchen	AA -

9 Rotoren zur Auswahl

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität	Geschwindigkeit/ Beschleunigung max	CHF
035844	Winkelrotor FA-45-24-11 mit Anti-Aerosol-Deckel*	24 Röhrchen 1,5 - 2 ml	16 220 rpm / 25 000 g	AA -
035845	Winkelrotor FA-45-30-11 mit Anti-Aerosol-Deckel*	30 Röhrchen 1,5 - 2 ml	14.000 rpm / 20.800 g	AA -
035846	Winkelrotor FA-45-48-11 mit Anti-Aerosol-Deckel*	48 Röhrchen 1,5 - 2 ml	12.700 rpm / 18.210 g	AA -
035847	Winkelrotor mit erhöhten Ränder 24-11-Kit mit Aerosolschutzdeckel *	24 MiniPrep-Säulen	13.200 rpm / 19.100 g	AA -
035848	Winkelrotor F-45-30-11 mit Standarddeckel	30 Röhrchen 1,5 - 2 ml	14.000 rpm / 20.800 g	AA -
035849	Winkelrotor F-45-48-11 mit Standarddeckel	48 Röhrchen 1,5 - 2 ml	12.700 rpm / 18.210 g	AA -
035851	Winkelrotor F-45-48-5-PCR ohne Deckel	6 PCR-Streifen	10.500 rpm / 11.710 g	AA -
035952	Freier Rotor S-24-11-AT mit Anti-Aerosol-Deckel*	24 Röhrchen 1,5 - 2 ml	12.700 rpm / 16.049 g	AA -
933017	Winkelrotor FA-45-12-17 mit Anti-Aerosol-Deckel*	12 Röhrchen 5 ml	14.000 rpm/ 20.600 g	AA -

* Zertifiziert aerosol-tight