5920 R Tischzentrifugen



- Gekühlt, Temperatur von -11 °C bis +40 °C
- Gehängerotor für Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 ml bis 1000 ml
- Adpater für MTP-, PCR- oder Deepwell-Mikroplatten
- Feststehender Winkelrotor für Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 85 ml
- Kompaktes Design
- Weniger Lärm, für eine bessere Arbeitsumgebung
- QuickLock-Rotordeckel- und Gehänge sind aerosolbeständig garantiert
- Fast-Temp-Funktion für schnelle Vorkühlung
- Automatische Rotorerkennung und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
- GLP: Allgemeines Laborprodukt, für Forschung (keine Humandiagnose)

RCF max mit Festwinkelrotor (g)	25062
Maximale RCF mit Gehänge (g)	4800
Geschwindigkeit (rpm)	200 - 14000 (10 rpm pro Schritt)
Beschleunigung und Abbremsneigung	10/10
Anzahl Programme	99 (5 Haupt)
Timer	30 Sek. bis 99 Minuten, Dauer- oder short spin
Geräuschpegel (dB(A))	Feststehender Rotor FA-6 x 50 < 60 , Winkelrotor S-4 x 750 < 55
Gewicht (kg)	139
Maße B x T x H)(cm)	74 x 71 x 40
Maximaler Stromverbrauch (W)	1650
Stromversorgung	230V, 50 - 60 Hz

Pack für Zellkultur

Bezeichnung	Maximale Kapazität in Röhrchen pro Rotor	RCF max. (g)	Optionaler QuickLock Anti-Aerosoldeckel	Art. Nr. GLP	CHF
Zentrifuge 5920 R mit Rotor S-4 x 1000 mit großen Gehänge und Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml	108 x 15 ml / 52 x 50 ml	3138 / 3163	Nein	**934159**	**AA -**
Zentrifuge 5920 R mit Rotor S-4 x 1000 mit Gehänge und Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml* und Mikrotiterplatten	88 x 15 ml / 40 x 50 ml	3092 / 3076	Ja	**934161**	**AA -**
Zentrifuge 5920 R mit Rotor S-4 x 1000 mit zylindrischen Gehänge für 1-l-Flaschen und Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml	56 x 15 ml / 28 x 50 ml	3428 / 3413	Ja	**934160**	**AA -**
Zentrifuge 5920 R mit Rotor S-4 x 750 mit zylindrischen Gehänge und Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml	56 x 15 ml / 28 x 50 ml	4643 / 4618	Ja	**934162**	**AA -**
Zentrifuge mit Rotor S-4 x Universalgehänge und Adapter für konische 15- und 50-ml-Röhrchen	96 x 15 ml / 40 x 50 ml	4402 / 4301	Ja	**934291**	**AA -**

*15/50 ml Adapter nicht kompatibel mit QuickLock-Deckeln

Pack für Röhrchen mit rundem Boden

Bezeichnung	Maximale Kapazität in Röhrchen pro Rotor	RCF max. (g)	Optionaler QuickLock Anti-Aerosoldeckel	Art. Nr. GLP	CHF
Zentrifuge 5920 R mit Rotor S-4 x 1000 mit Gehängen und Adapter für Röhrchen mit rundem Boden mit 13/16 mm Durchmesser und Mikrotiterplatten	140 x 13 mm / 132 x 16 mm**	3076 / 3061	Ja	-	-
Zentrifuge mit S-4 Rotor x Universal Gehänge und Adapter für 13 und 16 mm Durchmesser Rundboden-Röhrchen	196 x 13 mm / 148 x 16 mm	4140 / 4120	Ja	**934164**	**AA -**

**Kapazität reduziert auf 100 x 13 mm und 92 x 16 mm bei Verwendung des QuickLock-Aerosolschutzdeckels

Möbel für Eppendorf-Zentrifugen



- Für Zentrifugen 5804/5804R, 5810/5810R, 5910R und 5920R
- Ausgestattet mit Bremsen und Transportrollen
- Niedriges Modell: passt unter einen 90 cm hohen Labortisch
- Hohes Modell: Senkt die Höhe der Zentrifuge für eine einfachere Bedienung

Modell	Niedrig	Hoch
Maße B x T x H (mm)	754 x 704 x 385	754 x 704 x 585
Gewicht (kg)	37	42
Art. Nr.	**999585**	**934453**
CHF	**AA -**	**AA -**