Mikrozentrifuge MIKRO 185 Hettich

NEU



- **Kompakte Mikrozentrifuge**
- **Geschwindigkeit (rpm): 200 - 1400, einstellbar in Schritten von 10 bis 10 000 min^{-1}, dann 100 darüber hinaus**
- **IVD-konform gemäß 98/79/EC**
- **Geräuschpegel von ≤ 54 dB(A) mit Rotor 1252-A**
- **„Pulse“ Taste ermöglicht kurzzeitige Zentrifugationen**
- **Einfache Programmierung über numerische Tastatur**
- **„Spin Column"-Kits (Minipreps) können dank des speziellen Designs des Rotors 1213-A ebenfalls verwendet werden**

Modell	MIKRO 185	
Max. Kapazität	24 x 1,5/2 ml	
Max. Drehzahl (rpm)	14.000 min -1	
ACR max (g)	18845 g	
Dauer	1 - 99 min : 59 s, ∞Dauerbetrieb, kurzzeitiger Zyklus (Pulse-Taste)	
Maße L x T x H (mm)	261 x 353 x 228	
Gewicht (kg)	11	
Geräuschpegel dB (A)	54	
Stromversorgung	200 – 240 V 1 / 50 – 60 Hz	
Rotor	Winkelrotor 1226-A, 24 Plätze 14 000 min^{-1} 24 x 2 ml	Winkelrotor 1213-A, 18 Plätze für spin-column 14.000 min^{-1} 18 x 2 ml
Eigenschaften	Art. Nr. Pack mit Zentrifuge inkl. Rotor und Deckel**	
Art. Nr.	**472943**	**472948**
CHF	**AA -**	**AA -**

** Außer 472948 ohne Deckel / falls Deckel erforderlich, Deckel 472743 separat bestellen

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472743	Deckel für Rotor Spin Column	**AA -**

Zentrifugen MIKRO 200 und MIKRO 200 R Hettich

NEU



- **Geschwindigkeit (rpm) : 500 - 15.000 min^{-1}, einstellbar in 10er-Schritten**
- **ACR max.: 21382**
- **Max. Kapazität 30 x 2 ml**
- **IVD-konform gemäß 98/79/EC**
- **Möglichkeit, Programme zu erstellen**
- **9 Beschleunigungs- und Bremsrampen**
- **Modell 200 R: Temperatur einstellbar von -10 °C bis +40 °C mit Vorkühlfunktion**

Modell	MIKRO 200	MIKRO 200R
Max. Kapazität	30 x 1,5 / 2,0 ml	
Max. RPM (rpm)	15,000 min-1	
ACR max (g)	21382	
Dauer	1 - 99 min : 59 s, Dauerbetrieb, Kurzzeitzyklus (Pulse Taste)	1 - 99 min: 59 s, ∞ Dauerbetrieb, kurzzeitiger Zyklus (Pulse-Taste)
Maße L x T x H (mm)	275 x 344 x 260	281 x 553 x 260
Gewicht (kg)	11,5	28
Temperaturbereich	-	- 10 bis + 40 °C
Geräuschpegel dB (A)	59	54
Stromversorgung	200 – 240 V 1 ~/ 50 – 60 Hz	

Rotor enthalten	Winkelrotor, 24 Plätze 15.000 min^{-1} 24 x 2 ml	Winkelrotor, 30 Plätze 15.000 min^{-1} 30 x 2 ml	Winkelrotor, 24 Plätze für spin-column 15.000 min^{-1} 24 x 2 ml
Art. Nr.: Packung mit belüfteter Zentrifuge MIKRO 200, Rotor und Deckel	**472944**	**472945**	**472949**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.: Packung mit gekühlter Zentrifuge MIKRO200R, Rotor und Deckel	**472946**	**472947**	**472950**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**