Rotationsverdampfer RC 600

Die Vorteile: einfache Handhabung, minimaler Platzbedarf, clevere funktionale Details und absolute Sicherheit.

- **Kolbenwechsel und stufenlose Neigungsverstellung mit einer Hand**
- **Einfache Reinigung und Demontage des Kühlkondensators und der Dampfdichtung**
- **Doppelwandige Thermostat-Bad ohne angeschlossenes Kabel für einfachen Transport und Ausgießer für sicheres Entleeren**
- **25% weniger Platzbedarf**
- **Wird mit einem Glaswarenset geliefert : Dampfrohr, gerader plastifizierter Kondensator, beschichteter Auffangkolben 500 ml, Verdampfungskolben 1000 ml**



Modell	RC 600
Steuereinheit	LCD-Bildschirm (Drehzahl, Temperatur, Lifter)
Verdampferkolben Größe	50- 3000 ml
Drehzahl (rpm)	25 - 250
Lauf (mm)	150
Hubgeschwindigkeit (mm/s)	38
Aufwärmtemperatur (°C)	20 - 180
Zulässiger Druck (bar)	3
Kondensator: gekühlte Fläche (cm²)	1230
Nennspannung (V) Stromstärke (A)	200 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 60
Stromstärke (A)	6,5
Gesamtleistung (W)	1300
Art des Schutzes	IP 20
Maße B x T x H (mm) ohne Glaswaren	431 x 447 x 464
Maße B x T x H (mm) mit Glaswaren	487 x 447 x 823
Gewicht (kg)	9,1
Art. Nr.	**046361**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
054605	Schutzschirm	**AA -**
046369	Nachfüllventil	**AA -**
046368	Vakuumdichtung	**AA -**
046370	Kühlmittelventile	**AA -**

Vakuumsystem SC 920G

- **Automatische und genaue Erkennung und Verfolgung des Siedepunkts auch bei gemischten Lösungsmitteln**
- **Geräuscharmer Betrieb**

Pumpengruppe mit Flüssigkeitsfalle, Hochleistungskondensator, Auffangbehälter, Vakuumregler und Fernbedienung, die alle Funktionen zusammenfasst.



Modell	SC 920
Durchfluss (m³/h) bei Atmosphärendruck	1,26
Endvakuum (mbar abs.)	max. 2 (5 bei offenem Luftballast)
Leistungsaufnahme der Pumpe (W)	max. 135
Gesamtgewicht (kg)	15,2
Maße L x T x H (mm)	366 x 423 x 294
Schnittstellen	Mini-USB
Zulässige Flüssigkeits- und RT.	+10 bis +40 °C
Steuereinheit	1
Display	LCD
Reichweite des Wireless Systems	ca. 50 m ohne Hindernisse
Netzteil mitgeliefert	Eingebauter Akku oder Kabel
Akkulaufzeit	bis zu 12 Stunden
Dauer des Aufladens	Etwa 7 Stunden
Art. Nr.	**046363**
CHF	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com