Chemie-Pumpengruppe PC 3001 VARIO Select



- **Grafische Touchscreen-Schnittstelle mit vordefinierten Programmen**
- **Vakuumregulierung durch Variation der Pumpendrehzahl**
- **Automatische Siedepunkterkennung und Vakuumeinstellung**
- **Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit: geringer Energieverbrauch und effiziente Rückgewinnung von Lösungsmitteln**
- **Entspricht ATEX II 3/- G IIC T3 X Internal**

Anzahl Zylinder	4
Anzahl Ebenen	3
Maximale Fördermenge (m3/h)	2,0
Endvakuum (mbar abs.)	2,0
Betriebstemperatur	+10 bis +40 °C
Maximaler Gegendruck (bar)	1,1
Ansauganschluss	DN 6-10 mm
Auslassanschluss	DN 8-10 mm
Kühlwasseranschluss	2x DN 6-8 mm
Schutzklasse	IP 20
Typischer Geräuschpegel	42 db
Maße (L x T x H) (mm)	303 x 306 x 400
Gewicht (kg)	8,2
Art. Nr.	**978142**
CHF	**AA -**

Kühler C900



- **Arbeitstemperaturbereich von - 10 bis +40 ºC**
- **Kühlleistung 250 W**
- **Kompaktes Design und niedriger Energieverbrauch**
- **Praktisch: Frontlüftung, um mehrere Geräte nebeneinander anzuordnen**
- **Spritzwassergeschützte Folientastatur (Bedienfeld mit Schutzfolie abgedeckt)**
- **Füllstandsanzeige für einfaches Nachfüllen**
- **Geliefert mit 2 geriffelten Anschlüssen für 8 / 10 mm Schlauch**

Kühlung	Luft
Arbeitstemperaturbereich (°C)	10 bis +40
Temperaturstabilität (°C)	± 0,5
Kühlleistung (W)	250
Fassungsvermögen (Liter)	1,7 – 2,6
Durchfluss der Pumpe (l /min)	15
Durchflussdruck der Pumpe (bar)	0,35
Maße B x T x H (mm)	235 x 400 x 520
Gewicht (kg)	27
Art. Nr.	**054604**
CHF	**AA -**

Kolben für Verdampfer

TIPP

Siehe Kapitel Glaswaren