Arium Comfort

- **Für die kombinierte Herstellung von Reinstwasser Typ 1 und Wasser Typ 2 oder Typ 3**
- **Bagtank-Technologie: Optimale Wasserspeicherung und schützt vor sekundären Verunreinigungen. Leicht austauschbare Tasche.**
- **Reinigung durch umgekehrte Osmose und elektrochemische Entionisierung und Filtration**
- **Kompaktes und benutzerfreundliches System**
- **Touchscreen und intuitive Navigation**
- **Möglichkeit manueller Befüllung oder präzise programmierbare Volumina**
- **Benötigt Wasserzufuhr**
- **Verschiedene Zubehörteile und Optionen erhältlich, verschiedene Konfigurationen je nach Anwendung**
- **Mit Verbrauchsmaterialien zu ergänzen**



Modell	Comfort I	Comfort II	
BagTank-Technologie	Ja	Ja	
Speisewasser	Anschluss an eine Trinkwasserleitung	Anschluss an eine Trinkwasserleitung	
Produziertes Wasser	Reinwasser Typ 3 und ultrareines Wasser Typ 1	Reinwasser Typ 2 und ultrareines Wasser Typ 1	
Abfüll-Durchfluss	Bis zu 2 oder 3 l/min		
Abfüllung nach Kriterium	2 l/min in Schritten von 50 ml, 1 l oder 5 l, je nach Gesamtabfüllung zwischen 0,05 l und 60 l		
Genauigkeit des Volumens	3 % zwischen 0,25 l und 60 l		
Leitfähigkeit für Typ 1	0,055 µS/cm ausgeglichen bei 25 °C		
Widerstandsfähig	18,2 MΩ.cm ausgeglichen bei 25 °C		
TOC-Wert mit UV-Lampe	≤ 2 ppb		
TOC-Anteil mit ohne UV	< 5 ppb		
Anteil an Mikroorganismen	< 1 CFU/1000 ml		
Partikelrate < 2µm	< 1/ml		
Maße (L x H x T) (cm)	43,5 x 50,1 x 47,6		
Leergewicht / Betriebsgewicht (kg)	28 / 36		
Stromversorgung	100-240 VAC (±10 %), 50-60 Hz, 130 VA (max)		
Betriebstemperatur	2 °C - 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %		
Lager-Temperatur	5 °C - 45 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %		
Datenausgabe	SD-Karten-Steckplatz, RS232-Schnittstelle		
Durchfluss	10 l/h	5 l/h	10 l/h
Art. Nr.*	**845253**	**149978**	**H2O-II-2-T**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit UV-Lampe	**845256**	**148932**	**978876**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Andere mögliche Konfigurationen (Wandsystem)

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
149995	Arium Bagtank 20 L	**AA -**
148926	Arium Bagtank 50 L	**AA -**
845272	Arium Bagtank 50 L ohne Pumpe	**AA -**
149979	Arium Bagtank 100 L	**AA -**
978835	Arium Bagtank 100 L ohne Pumpe	**AA -**
845124	Pumpe für Arium Bagtank 20 L	**AA -**
149973	Rollen für Arium Bagtank 50 und 100 L	**AA -**
149997	Arium Beutel 20 L für Arium Bagtank 20 L	**AA -**
148927	Arium Beutel mit 50 L für Arium mit 50 L	**AA -**
149996	Wandhalterung für Arium Bagtank 20 L	**AA -**
978875	Wasserstoppvorrichtung Arium	**AA -**
845127	Arium-Umwandlungskit	**AA -**
148925	Fußpedal Arium	**AA -**
149993	Labordrucker mit Wärmeübertragung	**AA -**
150993	Standardpapier- und Farbbandkit für Thermotransferdruck (GMP-konform)	**AA -**
150402	Standardpapier für den direkten Thermodruck	**AA -**

Verbrauchsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
149948	Arium Sterile Plus (Startopore) Filter 0,2 µm	**AA -**
149980	Arium RO-Modul x1	**AA -**
147928	Arium RO-Modul x2	**AA -**
149947	Patrone für Wasserenthärter Arium	**AA -**
148907	Arium Reinigungsset für RO-Modul	**AA -**
149946	Vorbehandlungspatrone Arium comfort	**AA -**
149972	Ultrafilter Arium CellPlus	**AA -**
148928	Arium comfort Kit	**AA -**
148908	UV-Lampe Arium (185/254 nm)	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com