Arium Pro

- **Zur Herstellung von Reinstwasser Typ 1 aus Wasser vom Typ 2 oder 3**
- **Kompaktes und benutzerfreundliches System**
- **Touchscreen und intuitive Navigation**
- **Möglichkeit manueller Befüllung oder präzise programmierbare Volumina**
- **Benötigt Wasserzufuhr**
- **Verschiedene Zubehörteile und Optionen erhältlich, verschiedene Konfigurationen je nach Anwendung**
- **Mit Verbrauchsmaterialien zu ergänzen**



Modell	Arium pro und Arium pro DI	Arium pro UV	Arium pro VF
Speisewasser	Wasser Typ 2 oder Wasser Typ 3		
Produziertes Wasser	Wasser Typ 1		
Abfüll-Durchfluss	Bis zu 2 l/min		
Maße (L x H x P) (mm)	43,5 x 50,1 x 47,6		
Leergewicht / Betriebsgewicht (kg)	17 - 19 je nach Systemtyp / 27 - 29 je nach Systemtyp		
Stromversorgung	100-240 VAC (±10 %), 50-60 Hz, 130 VA (max)		
Betriebstemperatur	2 °C - 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %		
Lager-Temperatur	5 °C - 45 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %		
Datenausgabe	SD-Karten-Steckplatz, RS232-Schnittstelle		
Leistung	120 l/h	120 l/h	120 l/h
Wasserentnahmemenge	0,1 - 2 l/min, einstellbar	0,1 - 2 l/min, einstellbar	0,1 - 0,7 l/min, einstellbar
Abfüllung nach einem Volumenkriterium	2 l/min in Schritten von 100 ml, 1 l oder 5 l, je nach Gesamtabfüllung zwischen 0,1 l und 60 l	2 l/min in Schritten von 100 ml, 1 l oder 5 l, je nach Gesamtabfüllung zwischen 0,1 l und 60 l	1,7 l/min in Schritten von 100 ml, 1 l oder 5 l, je nach Gesamtabfüllung zwischen 0,1 l und 60 l
Genauigkeit des Volumens	3 % zwischen 0,25 und 60 l	3 % zwischen 0,25 und 60 l	3 % zwischen 0,25 l und 60 l
Leitfähigkeit	0,055 µS/cm ausgeglichen bei 25 °C	0,055 µS/cm ausgeglichen bei 25 °C	0,055 µS/cm ausgeglichen bei 25 °C
Widerstandsfähig	18,2 MΩ.cm ausgeglichen bei 25 °C	18,2 MΩ.cm ausgeglichen bei 25 °C	18,2 MΩ.cm ausgeglichen bei 25 °C
TOC-Quote	< 5 ppb	≤ 2 ppb	≤ 2 ppb
Anteil an Mikroorganismen	< 1 CFU/1000 ml	< 1 CFU/1000 ml	< 1 CFU/1000 ml
Partikelrate	< 1/ml	< 1/ml	< 1/ml
Endotoxine	-	-	< 0,001 EU/ml
RNase-Rate	-	-	< 0,004 ng/ml
DNase-Rate	-	-	< 0,024 pg/µl
Art. Nr. Tischsystem	**845268**	**149974**	**148966**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit Wandsystem	**978911**	**698812**	**148967**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978875	Wasserstoppvorrichtung Arium	**AA -**
845127	Arium-Umwandlungskit	**AA -**
148925	Fußpedal Arium	**AA -**
149993	Labordrucker mit Wärmeübertragung	**AA -**
150993	Standardpapier- und Farbbandkit für Thermotransferdruck (GMP-konform)	**AA -**
150402	Standardpapier für den direkten Thermodruck	**AA -**
845281	Arium Level Sensor	**AA -**

Verbrauchsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
149948	Arium Sterile Filter (Startopore) 0,2 µm	**AA -**
041-148908	UV-Lampe Arium (185/254 nm)	**AA -**
041-147890	Analytisches Kit, Kartuschenset Arium pro Ultrareines Wasser für biologische, chemische und Standard-Anwendungen (Arium pro VF und pro UV)	**AA -**
041-150684	Biologisches Kit, Kartuschenset Arium pro Ultrareines Wasser für biologische Anwendungen (Arium pro UF)	**AA -**
041-150010	Elementary Kit, Set mit Cartridge Arium pro Ultrapure Water for standard applications (Arium pro DI)	**AA -**
845280	Universalset, Arium pro Kartuschenset für unbehandeltes Trinkwasser	**AA -**
041-147892	Ultrafilter-Kartusche	**AA -**
041-148900	Monospritzen-Reinigungsset	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com