NEU

Hochtemperaturschränke mit erzwungener Konvektion : 450, 650 und 850 °C




494402


494424

- Horizontale Luftkonvektion mit optmisierter Verteilung durch Luftleitbleche aus Edelstahl
- Tür mit Scharnier zum Öffnen nach rechts
- Controller B500 oder 510 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
- Controller B510 und 510 : 24 Sprachen, USB-Schnittstelle, Kalibrierungsoptionen
- Controller C540 oder C550 (10 Programme, 20 Segmente) auf Anfrage erhältlich

Labortischmodell

- Homogenität von +/-5 °C
- Inklusive Bodenblech und Leisten für 2 Regale enthalten

Max. Temperatur (°C)	650		850					
Volumen (Liter)	15		15		30		50	
Außenmaße (mm)	470 x 790 x 460		690 x 880 x 570		690 x 880 x 720		770 x 880 x 820	
dim. Innenmaße BxTxH (mm)	295 x 340 x 170		320 x 320 x 150		320 x 320 x 300		400 x 320 x 400	
Angeschlossene Leistung (kW)	3,3		3,3		3,3		3,3	
Elektrischer Anschluss	Einphasig		Einphasig		Einphasig		Einphasig	
Gewicht (kg)	55		85		100		130	
Programmierer	B510	C550	B510	C550	B510	C550	B510	C550
Art. Nr.	**494402**	**494403**	**494414**	**494415**	**494416**	**494417**	**494418**	**494419**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Standardmodell

- Homogenität von +/-4 °C
- Viele mögliche Optionen : Zu- und Abluftklappen, Lüfter für Kühlung, Schiebetür, Thermoelementdurchführung etc.

Volumen (Liter)	30		60		120		250		500	
Elektrischer Anschluss	Dreiphasig									
Max. Temperatur (°C)	450									
Außenmaße (mm)	1040 x 1290 x 1385		1100 x 1370 x 1475		1250 x 1550 x 1550		1350 x 1650 x 1725		1550 x 1900 x 1820	
Innenmaße (mm)	290 x 420 x 260		350 x 500 x 350		450 x 600 x 450		600 x 750 x 600		750 x 1000 x 750	
Angeschlossene Leistung (kW)	3,6		6,6		9,8		12,8		18,8	
Gewicht (kg)	285		350		460		590		750	
Programmierer	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540
Art. Nr.	**494392**	**494393**	**494394**	**494395**	**494396**	**494397**	**494398**	**494399**	**494400**	**494401**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Max. Temperatur (°C)	650									
Außenmaße (mm)	870 x 1290 x 1385		910 x 1390 x 1475		990 x 1470 x 1550		1170 x 1650 x 1680		1290 x 1890 x 1825	
Innenmaße (mm)	290 x 420 x 260		350 x 500 x 350		450 x 600 x 450		600 x 750 x 600		750 x 1000 x 750	
Angeschlossene Leistung (kW)	7		9		13		21		28	
Gewicht (kg)	285		350		460		590		750	
Programmierer	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540
Art. Nr.	**494404**	**494405**	**494406**	**494407**	**494408**	**494409**	**494410**	**494411**	**494412**	**494413**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Max. Temperatur (°C)	850									
Außenmaße (mm)	-		790 x 1330 x 1440		890 x 1420 x 1540		1120 x 1690 x 1810		1270 x 1940 x 1960	
Innenmaße (mm)	-		350 x 500 x 350		450 x 600 x 450		600 x 750 x 600		750 x 1000 x 750	
Angeschlossene Leistung (kW)	-		11		14		23		34	
Gewicht (kg)	-		315		390		840		1150	
Programmierer	-	-	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540
Art. Nr.	**-**	**-**	**494420**	**494421**	**494422**	**494423**	**494424**	**494425**	**494426**	**494427**
CHF	-	-	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -