Muffelofen Basic Modelle LE-Serie

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für diese kompakten Modelle
- Maximale Temperatur 1100 °C, Arbeitstemperatur 1050 °C
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
- Außengehäuse aus strukturiertem Edelstahl (Rostschutz-Effekt)
- Doppelwandige Hülle für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Abluftkamin in der Rückwand des Ofens
- Öffnung durch Flügeltür, die als Stütze dient
- Controller R7





Zahlreiche Optionen :

- Abzugskamin
- Regler für Überhitzungssicherheit
- Gaszufuhrsystem
- Prozesskontrolle und -aufzeichnung mit Software

Modell	LE 1/11	LE 2/11	LE 6/11	LE 14/11
Volumen (Liter)	1	2	6	14
Außenmaße : L x T x H (mm)	250 x 265 x 340	275 x 380 x 350	510 x 400 x 320	555 x 500 x 370
Innenmaße : L x T x H (mm)	90 x 115 x 110	110 x 180 x 110	170 x 200 x 170	220 x 300 x 220
Aufheizzeit bei 1100 °C	10 Minuten	25 Minuten	35 Minuten	40 Minuten
Leistung (Kw)	1,5	1,8	1,8	2,9
Elektrischer Anschluss	einphasig	einphasig	einphasig	einphasig
Gewicht (kg)	10	10	18	25
Art. Nr.	**494293**	**494294**	**494295**	**494296**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Labor-Muffelofen L- und LT-Serie

- Höchsttemperaturen von 1100 °C oder 1200 °C
- Beheizung von zwei Seiten durch Keramik-Heizplatten (von drei Seiten bei den Modellen L24/11 und LT40/12)
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die gegen Dämpfe und Spritzer geschützt sind und sich leicht auswechseln lassen
- Isolierung aus Fasermaterial
- Doppelwandige Hülle für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Einstellbare Öffnung der Luftzufuhr in der Tür
- Abluftkamin in der Rückwand des Ofens
- Türöffnung nach Wahl :
  - Schwingtür (Serie L), die als Stütze dient
  - Hubtür (Serie LT) mit zusätzlicher Höhe h1 für angehobene Tür
- Zwei Arten von Timern zur Auswahl mit Touchscreen
  - Timer B510 : 5 Programme mit 4 Segmenten und USB-Schnittstelle
  - Programmiergeräte C550 : 10 Programme mit 20 Segmenten und USB-Schnittstelle



Modelle L
Flügeltür





Modelle LT
Frontschiebertür



	Volumen (Liter)	3		5		9		15		24		40	
	Außenmaße : L x T x H (+h1)(mm)	385 x 330 x 405 (+155)		385 x 390 x 460 (+205)		415 x 455 x 515 (+240)		415 x 555 x 515 (+240)		490 x 555 x 580 (+320)		530 x 705 x 580 (+320)	
	Innenmaße : L x T x H (mm)	160 x 140 x 100		200 x 170 x 130		230 x 240 x 170		230 x 340 x 170		280 x 340 x 250		320 x 490 x 250	
	Leistung (KW)	1,2		2,4		3,0		3,5		4,5		6,0	
	Elektrischer Anschluss	einphasig		einphasig		einphasig		einphasig		dreiphasig		dreiphasig	
	Gewicht (kg)	20		30		35		40		55		65	
	Programmierer	B510	C550	B510	C550	B510	C550	B510	C550	B510	C550	B510	C550
	Aufheizzeit bis Tmax	60 Minuten		60 Minuten		75 Minuten		90 Minuten		95 Minuten		96 Minuten	
Tmax 1100 °C	**Art. Nr. L**	**494203B**	**494210B**	**494204B**	**494211B**	**494205B**	**494212B**	**494206B**	**494213B**	**494207B**	**494214B**	**494208B**	**494215B**
	CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
	LT Art. Nr.	**494228C**	**494234B**	**494229B**	**494235B**	**494230B**	**494236B**	**494231B**	**494237B**	**494232B**	**494238B**	**494233C**	**494239B**
	CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Tmax 1200 °C	**Art. Nr. L**	**494216B**	**494222B**	**494217B**	**494223B**	**494218B**	**494224B**	**494219B**	**494225B**	**494220B**	**494226B**	**494221B**	**494227B**
	CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
	LT Art. Nr.	**494240B**	**494246B**	**494241B**	**494247B**	**494242B**	**494248B**	**492243B**	**494249B**	**492244B**	**494250B**	**494245B**	**494251B**
	CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Andere Öfen mit T Max. zwischen 1400 und 1800 °C und andere Volumina : Kontaktieren Sie uns

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494283	Vertikaler Kamin	**AA -**
494201	Vertikaler Kamin mit Ventilator	**AA -**
494284	Vertikaler Kamin mit eingebautem Katalysator	**AA -**

Weitere Optionen (Mapping, Überhitzungsregler...) Kontaktieren Sie uns

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com