Labor-Muffelofen Serie SKM



Der Ofen der Serie SKM wird bei der Verwendung von aggressiven Substanzen empfohlen.
Der Ofen hat eine Keramikmuffel, in der die Heizelemente in vier Seiten integriert sind, wodurch sie vor aggressiven Atmosphären geschützt sind.

- **Maximale Temperatur von 1100 °C**
- **Glatte Muffel und Ofentür aus Faserisolierung**
- **Edelstahlgehäuse mit strukturierter Oberfläche**
- **Einstellbare Öffnung der Luftzufuhr in der Tür**
- **Abluftkamin in der Rückwand des Ofens**
- **Türöffnung nach Wahl :**
  - Schwingtür (Serie L), die als Stütze dient
  - Hubtür (Serie LT) mit zusätzlicher Höhe h1 für angehobene Tür
- **Zwei Arten von Timern mit Touchscreen zur Auswahl :**
  - Programmiergeräte B510 : 5 Programme mit 4 Segmenten und USB-Schnittstelle
  - Programmiergeräte C550 : 10 Programme mit 20 Segmenten und USB-Schnittstelle

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494283	Vertikaler Kamin	AA -
494201	Vertikaler Kamin mit Ventilator	AA -
494284	Vertikaler Kamin mit eingebautem Katalysator	AA -

Weitere Optionen (Mapping, Überhitzungsregler...)
Kontaktieren Sie uns

Volumen (Liter)	9	
Außenmaße Flügeltür : L x T x H (mm)	480 x 550 x 570	
Außenmaße der Schiebetür : B x T x H (mm)	480 x 550 x 860	
Innenmaße : B x T x H (mm)	230 x 240 x 170	
Aufheizzeit bis TMax	90 Minuten	
Leistung	3 KW / 230 V einphasig	
Gewicht (kg)	50	
Programmierer	B510	C550
Art. Nr. Modell L9/11/SKM	**494200B**	**494281B**
CHF	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Modell LT9/11/SKM	**494280B**	**494282B**
CHF	**AA -**	**AA -**

Muffelofen mit Steinisolierung L- und LT-Serie



- **Maximale Temperatur 1300 °C durch strangförmige Heizelemente auf Trag- und Strahlungsrohren in der Ofenkammer**
- **Mehrschichtige Isolierung mit feuerfesten Steinen**
- **Kürzere Aufheizzeit als die Modelle mit 1100 und 1200 °C**
- **Außengehäuse aus strukturiertem Edelstahl (Rostschutz-Effekt)**
- **Doppelwandige Hülle für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität**
- **Einstellbare Öffnung der Luftzufuhr in der Tür**
- **Abluftkamin in der Rückwand des Ofens**
- **Türöffnung nach Wahl :**
  - Schwingtür (Serie L), die als Stütze dient
  - Hubtür (Serie LT) mit zusätzlicher Höhe h1 für angehobene Tür
- **Zwei Arten von Timern mit Touchscreen zur Auswahl :**
  - Programmiergeräte B510:
  5 Programme mit 4 Segmenten und USB-Schnittstelle -
  Programmiergeräte C550:
  10 Programme mit 20 Segmenten und USB-Schnittstelle

	Maximale Temperatur 1300 °C					
Volumen (Liter)	5		9		15	
Außenmaße : L x T x H (+h1)(mm)	440 x 470 x 520 (+220)		480 x 550 x 570 (+290)		480 x 650 x 570 (+290)	
Innenmaße : L x T x H (mm)	200 x 170 x 130		230 x 240 x 170		230 x 340 x 170	
Aufheizzeit bis TMax	45 Minuten		50 Minuten		60 Minuten	
Leistung (KW)	2,4		3		3,5	
Elektrischer Anschluss	einphasig		einphasig		einphasig	
Gewicht (kg)	42		60		70	
Programmierer	B510	C550	B510	C550	B510	C550
Art. Nr. L	**494252B**	**494255B**	**494253B**	**494256B**	**494254B**	**494257B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
LT Art. Nr.	**494258B**	**494261**	**494259**	**494262B**	**494260B**	**494263B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

TIPP



Unsere Schmelztiegel aus Aluminiumoxid finden Sie auf milian.com

