Gefrierschränke -80 °C CryoCube® FC660 Eppendorf

- Speicherkapazitäten von 660 l
- 13 cm doppelte Isolierung und saubere Gase
- 13 cm Isolierung aus herkömmlichem Schaumstoff für Modelle
- Blauer LED-Bildschirm mit Alarmanzeige und Passwortschutz
- Innenausstattung aus rostfreiem Stahl 304L
- Breite und flache Türdichtung für maximale Dichtigkeit
- Neuer ergonomischer Griff für weniger Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen
- 5 abnehmbare innere Türen mit Magnetverschluss
- Heizfächer zum sofortigen Wiederöffnen des Gefrierschranks
- 2 serielle Zugangsanschlüsse für die Einführung externer Sonden oder CO_2 / LN_2-Sicherheitskit
- Serienmäßiger potenzialfreier Kontakt Alarmaufschub
- Luftfilter an der Vorderseite
- Wiederverwertbare und lokal verfügbare Kühlmittel
- Kühlsystem mit 2 Kompressoren in Kaskade, die 60 % der Zeit laufen (40 % im Leerlauf)
- Geringer Energieverbrauch



Modell	CryoCube FC660 h	CryoCube FC660
Kapazität (l)	660	660
Außenmaße L x T x H (cm)	207 x 84 x 107,5 (Tiefe +110 mm, Breite + 80 mm mit Griff und Scharnieren)	
Innenmaße L x T x H (cm)	147 x 59 x 76	
Temperatur °C	-86 °C	
Isolierung	Vakuumdämmplatten mit Vacupor™	PUF
Anzahl interne Türen / Fächer	1	1
Aufgenommene Leistung (kWh/Tag)	8,1	10,6
Abgegebene Wärme 230 V (W)	338	440
Geräuschpegel (dB)	58,3	58,9
Art. Nr. Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Gewicht (kg)	304	280
Art. Nr.	**F660320001**	**F660300001**
CHF	**AA -**	**AA -**

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
P06252100	Wöchentlicher Papierschreiber mit Sonde, Stift und Papier	**AA -**
P06252110	Papier für Grafikschreiber -50 °C bis -100 °C	**AA -**
K06600051	Stift für Wochenschreiber (3er-Pack)	**AA -**
U90430008	CO2-Notfallsystem für CryoCube-Gefrierschränke	**AA -**
U90440008	N2-Notfallsystem für CryoCube-Gefrierschränke	**AA -**

Aufbewahrungsracks für Truhengefrierschränke CryoCube FC660 und FC660h

Art. Nr.	Bezeichnung	Anzahl Racks pro Gefrierschrank	CHF
K06411690	Vertikales Rack für Boxen 130 x 130 x 50 mm	40	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com