NEU

Gefrierschränke -80 °C TDE und TSX Thermo



TDE300

TDE-Serie

Die -80 °C Thermo TDE-Gefrierschränke bieten eine zuverlässige und sichere Lagerungslösung, bei der die Auswirkungen auf die Umwelt gering gehalten werden.

- **4 vertikale Modelle maximieren die Lagerkapazität von 30.000 bis 60.000 2-ml-Röhrchen**
- **H-Drive-Kühlsystem: Kühlaggregat mit sparsameren Kohlenwasserstoffgasen und geringeren Auswirkungen auf die Umwelt**
- **Sehr benutzerfreundliches Touch-Bedienfeld**
- **Gebaut mit Vakuumisolationspaneelen: erhöhte Isolation und reduzierte Stellfläche**
- **4 Innenfächer mit Untertüren, die den Temperaturanstieg im Gefrierschrank begrenzen**

Modell	TDE300	TDE400	TDE500	TDE600
Kapazität (l)	422	549	682	816
Boxeninhalt 133 x 133 x 50 mm (2 ml)	300	400	500	600
Außenmaße* H x B x T (cm)	198,1 x 58,4 x 97,7	198,1 x 71,9 x 97,7	198,1 x 86,4 x 97,7	198,1 x 100,6 x 97,7
Innenmaße H x B x T (cm)	130,1 x 45,2 x 71,9	130,1 x 58,8 x 71,9	130,1 x 73,0 x 71,9	130,1 x 87,3 x 71,9
Temperatur (°C)	- 80 °C	- 80 °C	- 80 °C	- 80 °C
Verbrauch (kW-h/Tag)	11,2	12,3	12,7	14,2
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art. Nr.	**229098**	**229099**	**229100**	**229101**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Tiefe : + 10,7 cm Tür und Scharniere

TSX-Serie

- **TSX-Gefrierschränke sind in vier verschiedenen Kapazitäten erhältlich: 400, 500, 600 und 700 Boxen**
- **Kältesystem: V Drive Technologie, sehr leise, sehr zuverlässig und sehr kostengünstig. Die Kompressoren lassen sich sehr schnell an alle Situationen im Labor anpassen: nachts oder in stabilen Zeiten arbeiten die Kompressoren mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit, was Energie spart**
- **Natürliches Kältemittel : Kohlenwasserstoffgas F-Gas, geringe Wärmeemission**
- **Neue 18 cm breite Touchscreen-Oberfläche, die auch mit Handschuhen bedient werden kann**
- **Vollständig einstellbarer Bildschirm**
- **Soll- und Sicherheitspunkte mit Zugangscode**
- **Akustische und visuelle Alarme bei zu hoher Raumtemperatur, offener Tür, Stromausfall**
- **Grafische Anzeige der Temperaturverfolgung**
- **Abschließbar**
- **Standardmäßig 5 Jahre Garantie auf Teile und 12 Jahre Garantie auf den Kompressor (nur Teile)**

Modell	TSX400	TSX500	TSX600	TSX700
Kapazität (l)	549	682	816	949
Boxeninhalt 133 x 133 x 50 mm (2 ml)	400	500	600	700
Außenmaße* H x B x T (cm)	198 x 71,9 x 95,5	198,1 x 95,5 x 86,4	198,1 x 95,5 x 100,6	198,1 x 95,5 x 114,8
Innenmaße H x B x T (cm)	130,1 x 71,9 x 58,8	130,1 x 71,9 x 73,0	130,1 x 71,9 x 87,3	130,1 x 71,9 x 87,3
Temperatur (°C)	- 50 bis- 86 °C	- 50 bis- 86 °C	- 50 bis- 86 °C	- 50 bis- 86 °C
Verbrauch (kW-h/Tag)	11,2	12,3	12,7	14,2
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art. Nr.	**023391**	**262703**	**023395**	**262837**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Tiefe : + 10,7 cm Tür und Scharniere