Professionelle negative Schränke

Negative Schränke -10 °C bis -30 °C statisch - intensive Nutzung



GGPv 6570



GGPv 1470

- **Temperatur: -26 °C bis -10 °C**
- **Edelstahlwanne mit gestanzten Gleitschienen**
- **Außenseite aus Edelstahl**
- **Indirekt belüftete Kühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Intensive Nutzung**
- **Große Speicherkapazität**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Garantie: 5 Jahre

Modell	GGPv 6570	GGPv 1470
Eigenschaften		
Brutto- / Nutzvolumen (Liter)	601 / 520	1427 / 1230
Temperatur	-30 °C bis -10 °C	-26 °C bis -10 °C
Kühlung	Indirekt belüftet	Indirekt belüftet
Kondensator	Belüftet	Belüftet
Verbrauch (kw/24 h)	5,5 kWh / 24 h	9,8 kWh / 24 h
Geräuschpegel (dB)	60	60
Geräte		
Gitterrost plastifizierter Stahl GN2/1	Anzahl : 4	Anzahl : 8
Maße / Gewicht		
Gerät H x L x T (mm)	2 150 x 700 x 830	2 150 x 1 430 x 830
Wanne H x L x T (mm)	1 550 x 510 x 650	1 550 x 1 240 x 650
Brutto- / Nettogewicht (kg)	146 / 130	248 / 206
Art. Nr.	**041-670341CH**	**041-670437CH**
CHF	**AA -**	**AA -**