Positive Laborschränke

Belüftete positive Laborschränke



CoolLab 21579

Garantie: 5 Jahre

- **Temperatur: 5 °C +/- 2 °C***
- **Belüftete Kühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Innenraum aus Edelstahl und 30 mm Wannedurchführung zur Charakterisierung**
- **Gehäuse für Pt100-Fühler (nicht im Lieferumfang) für zentralisiertes Temperaturmanagement**
- **Tastensperre, auf Rollen (4), davon 2 mit Feststellern**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Zubehör :

- Rost (B x T) 510 x 650 mm
- Zwischengitter (BxT) 258 x 500 mm
- Gleitschienen links / rechts
- Aluminium- oder PVC-Schublade (maximal 2 x 13)

Kontaktieren Sie uns

Haftungsbeschränkung: Weder der Hersteller noch der Verkäufer können für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch eine Fehlfunktion des Geräts verursacht werden, wenn es nicht an ein Fernüberwachungssystem angeschlossen ist oder wenn dieses System nicht funktioniert.

Modell	CoolLab 21570	CoolLab-G 21570	CoolLab-2T 21570	CoolLab 21579	CoolLab 215143	CoolLab-G 215143
Eigenschaften						
Tür	Voll	Verglast	2 Türen (oben/unten)	Voll	Voll	Verglast
Nutzvolumen	430 l			629 l	980 l	
Einstellbare Temperatur	2 °C bis 8 °C					
Kühlung	Indirekt belüftet					
Abtauung	Automatisch Heißgas					
Verbrauch	1,8			2,4	3,3	
Geräte						
Korb verzinkter/lackierter Stahl	4			4, 600 x 800 mm (B x T)	4 x 2	
Maße / Gewicht						
Gerät (H x L x T) (mm)	2150 x 700 x 830			2150 x 790 x 980	2150 x 1430 x 830	
Wanne (H x L x T) (mm)	1550 x 520 x 700			1550 x 623 x 800	1550 x 1263 x 700	
Brutto-/Nettogewicht (kg)	15 2/ 126	163/136	155/129	178/147	254/199	266/221
Art. Nr.	**041-LIE-COOLLAB21570**	**041-LIE-COOLLAB-G-21570**	**041-LIE-COOLLAB-2T-21570**	**041-LIE-COOLLAB21579**	**041-LIE-COOLLAB215143**	**041-LIE-COOLLAB-G-215143**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

*Gerät für 22 °C RT., Head of series, qualifiziert durch ein Cofrac-akkreditiertes Unternehmen

Positive Laborschränke

Belüfteter, +5°C positiver Laborschrank, „sichere Wanne"



CoolSafe 18460

- **Temperatur: 5 °C +/-3 °C***
- **Sichere Wanne**
- **Belüftete Kühlung**
- **Temperatur 3 °C bis 8 °C**
- **Automatische Abtauung**
- **ABS-Wanne und 30 mm Wannedurchführung zur Charakterisierung**
- **Gehäuse für Pt100-Fühler (nicht im Lieferumfang) für zentralisiertes Temperaturmanagement**
- **Tastensperre**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

*Gerät für 22 °C RT., Head of series, qualifiziert durch ein Cofrac-akkreditiertes Unternehmen

Garantie: 5 Jahre



CoolSafe 8260

Modell	CoolSafe 8260	CoolSafe 18460
Eigenschaften		
Brutto-/Nutzvolumen 141 / 130 l	360 / 344 l	
Temperatur *	+5 °C	+5 °C
Kühlung	Belüftet	Belüftet
Verbrauch	0,7 kWh/24h	0,8 kWh/24h
Geräuschpegel (dB)	42	43
Geräte		
Glastabletts (B x T) mm	478 x 410 - Anz. 3	478 x 410 - Anz. 5
Einstellhöhe / Anz. max.	32 mm / 11 Ebenen	32 mm / 36 Ebenen
Maße / Gewicht		
Gerät (H x L x T) mm	820 x 600 x 615	1840 x 600 x 615
Wanne (H x B x T) mm	667 x 455 x 435	1650 x 455 x 435
Brutto- / Nettogewicht	40 / 37 kg	68 / 63 kg
Art. Nr.	**041-LIE-COOLSAFE-8260**	**041-LIE-COOLSAFE-18460**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör :

- Glastabletts - (B x T) 478 x 420 mm
- Aluminium-Schublade
- Software + Schnittstelle zur Rückverfolgbarkeit

Kontaktieren Sie uns