Labopur® Umlufthauben

- Hauben mit Umluftbetrieb gemäß der Norm NF X 15-211
- Leuchtanzeige für Systembetrieb
- Entnahme von Proben an der Vorderseite zur Kontrolle der Filtersättigung
- Leiser elektrischer Ventilator : 49 dB
- Wände und Glas aus PMMA
- Konstruktion aus 15/10. Stahl + weiße Epoxidfarbe RAL 9010
- Standardmäßig ausgestattet mit Alarmfilter, Luftstromregler, 4 Deckeln für die Kabeldurchführung, Betriebsstundenzähler und transparenten Wänden
- HEPA ready-Haube: Kombinationsmöglichkeit mit HEPA-Partikelfilter + Filterhalter
- Art des Handdurchgangs nach Wahl : zweihändig oder Trapez
- Hauben ohne Boden zum Ausstatten: Auffangwanne + Arbeitsfläche und Tische als Optionen
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang der Haube enthalten, je nach den gehandhabten Produkten auswählen**
- Werden gebrauchsfertig zusammengebaut geliefert

Außenmaße / Innen B x T x H (mm)	600 x 650 x 950 / 545 x 505 x 640	
Gewicht (kg)	41	
Anzahl Filtermodule / Motor	1	
Art des Handdurchgangs	2 Hände	Trapez
Art. Nr.	**060465**	**060474**
CHF	**AA -**	**AA -**



Aktivkohlefilter **

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060288	Kohlefilter für organische Dämpfe**	**AA -**
060168	Kohlefilter für organische und korrosive Dämpfe**	**AA -**
960302	Kohlefilter für Formaldehyddämpfe**	**AA -**
060477	Kohlefilter für Ammoniakdämpfe **	**AA -**

** Diagnosedatei für die Filterkonfiguration bitte ausfüllen.

HEPA-Filter für den Umgang mit Pulver

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060374	HEPA-Filter H14	**AA -**
060373	HEPA-Filterhalter*	**AA -**
060375	Lüftungselement (erforderlich bei Verwendung des HEPA-Filters allein, ohne Aktivkohlefilter)	**AA -**

Optionen

- Tischmaße H x B x T (mm) : 860 x 651 x 637 (Höhe ohne Rollen 800 mm)
- Tische mit Rollen : 4 Rollen, davon 2 feststellbar

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060467	Auffangwanne + Arbeitsfläche aus Melanim	**AA -**
060475	Auffangwanne + Arbeitsplatte aus Verbundglas	**AA -**
060476	Tisch Rohrgestell auf Fuß	**AA -**
060466	Tisch Rohrgestell mit Rollen	**AA -**
960321	Rolltisch mit abnehmbarem Regal	**AA -**
060478	Zusätzliches Licht	**AA -**

*Obligatorisch mit dem Hepa-Filter

ClearLine®DNA- und PCR-Arbeitsstationen

- UV-Kammer mit bakterientötenden UV-Lampen der Wellenlänge 254 nm
- Modelle mit Glas- oder Plexiglaswänden
- Digitaler Timer
- Innenbeleuchtung: weißes Licht (15 W Lampe)
- Durchgang in der Kammer für externen Anschluss

- Ideal für eine sichere Probenvorbereitung :
  - uV-Strahlung desinfiziert die innere Oberfläche und deaktiviert jegliche DNA/RNA, innerhalb von 15-30 min
  - automatische Abschaltung der Strahlung beim Öffnen der Tür
  - bakterizides Kammerdekontaminationssystem, durch Reinigung-Luftumwälzung
  - 'ozonfreie' Strahlung

Modell	Plexiglas	Glas	Glas 1200 mm
UV-Strahlung			
Wellenlänge:	253,7 nm		
UV-Lampe	1 x 25 W		2 x 30 W
UV Intensität	15 mV/cm²/s		
UV-Umwälzanlage (Effizienz > 99% / h)	1 x 25 W		1 x 30 W
Wände des Geräts			
Material	Plexiglas	Glas	Glas
Seitliche Dicke (mm)	4		
Dicke vorne (mm)	8		
Dicke des Schirms (mm)	8	4	5
Optische Übertragung	92 %	95 %	
UV-Schutz	› 99,9 %	› 96 %	
Sonstige Informationen			
Außenmaße (mm) L x T x H	690 x 535 x 555		1245 x 585 x 585
Arbeitsfläche (mm)	650 x 475		1200 x 520
Netto Gewicht (kg)	23	31	58
Brutto-Gewicht (kg)	33	39	68,5
Elektrischer Verbrauch	253 W ; 1,2 A		320 VA (1,4 A)
Stromversorgung	230 V/50 Hz		230 V, 50/60 Hz
Art. Nr.	**490005**	**490005B**	**712247**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com