NEU

PCR-Haube Captair Bio Smart

- Zertifiziert nach der Norm NF EN 61010
- SMART-Kommunikationstechnologie zur Anzeige von Sicherheitseinstellungen
- Dekontamination mit keimtötender UV-Lampe 15 W (254 nm)
- Einstellbarer Dekontaminations-Timer
- Automatische Abschaltung der UV-Lampe beim Öffnen der Tür
- Wände aus 10 mm UV-beständigem Acrylglas
- Muss durch eine Edelstahl- oder Trespa TopLab PLUS-Arbeitsplatte ergänzt werden

erlab



Dynamische Hauben

- Hocheffizienter HEPA-Partikelfilter für eine Filterung von 99,995 % der Partikel größer als 0,1 µm
- Optionaler Molekularfilter zum Schutz vor Luftschadstoffen

	320	321	391
Typ	Statisch	Dynamisch	Dynamisch
Außenmaße L x T x H (mm)	825 x 630 x 647	810 x 670 x 965-1059	1013 x 670 x 965-1059
Innenmaße B x T x H (mm)	765 x 461-585 x 400	765 x 461-585 x 461	969 x 461-585 x 467
Luftdurchsatz (m3/h)	-	200	200
Leistung (W)	25	40	40
Geräuschpegel (dB)	‹ 40	54	54
Helligkeit der Beleuchtung (Lux)	500	900	950
Art. Nr.	**271765**	**271764**	**271763**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Arbeitsplatte (obligatorisch)

Trespa TopLab PLUS mit Auffangwanne	**271437**	**271437**	**271428**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Edelstahl mit Auffangwanne	**271438**	**271438**	**271429**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Optionen

Mobicap: Rollunterstützungsmöbel ohne Arbeitsfläche	**271439**	**271439**	**271430**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Benchcap: Möbelstück feste Stütze ohne Arbeitsfläche	**271440**	**271440**	**271431**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Halb ausziehbares Regal für Benchcap	**271441**	**271441**	**271432**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

ESCO Group of Companies

PCR-Haube mit vertikalem Laminarfluss



CE **CE-zertifiziert** PCR-3A / PCR-4A

Optimale Sicherheit

- Konformität mit ISO 14644-1 Klasse 4
- Herstellungskontrolle für jedes Gerät aller kritischen Punkte mit Bericht
- Vertikaler laminarer Fluss sauberer Luft, um den Schutz der Proben zu gewährleisten
- Vorgeschalteter Vorfilter zur Optimierung der Lebensdauer des Absolutfilters
- Automatische Regelung und Störungsalarme (außer SCR-2A)

Unübertroffene Ergonomie

- Bedienfeld mit Bildschirmdisplay (außer SCR-2A)
- Edelstahl-Arbeitsplatte mit abgerundeter Front für besseren Unterarmkomfort
- Innenbeleuchtung des unabhängigen Arbeitsvolumens
- Kabeldurchführung auf der Rückseite der Station
- Seitenwand aus Sicherheitsglas, abnehmbare Polycarbonat-Frontplatte über die Höhe

Hohe Leistung

- HEPA-Filter ohne Abscheider, mit einem Wirkungsgrad von bis zu 0,3 µm
- Hochleistungs-UV-Lampe zur Zerstörung von DNA- oder RNA-Fragmenten
- Außenverkleidung mit antimikrobieller ISOCIDE-Behandlung (außer SCR-2A)
- Außenläufer-Motorlüfter, robuster und effizienter

Einfache Wartung und Reinigung

- Edelstahl-Auffangrand auf der Arbeitsfläche
- Leichter Zugang zum Arbeitsbereich

Modell	SCR-2A	PCR-3A	PCR-4A
L x H x T auß. (mm)	730 x 950 x 617	1035 x 950 x 617	1340 x 950 x 617
L x H x T in. (mm)	630 x 550 x 538	935 x 550 x 538	1240 x 550 x 538
Gewicht verpackt (kg)	97	123	140
Leistung (W)	200	160	230
Helligkeit (Lux)	800	975	1230
Geräuschpegel (dB)	< 61	< 53	< 62
Art. Nr.	**486073**	**486074**	**486075**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
486301EU	Halterung verstellbar 864 mm für PSM 60 cm	**AA -**
486297EU	Halterung verstellbar 864 mm für PSM90 cm	**AA -**
486298EU	Halterung verstellbar 864 mm für PSM120 cm	**AA -**