Mikrobioblogische Sicherheitswerkbank Thermo Scientific Herasafe 2025



- **Zertifizierte Hauben, die den Sicherheitsstandards EN12469 entsprechen**
- **Das einzigartige DAVe Plus (Digital Airflow Verification) System validiert den Schutz, indem es die Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren überwacht, die Veränderungen in den Abluft- und Absaugplenen erkennen und davor warnen.**
- **Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht automatisch die Leistung der beiden Ventilatoren aus, um einen angemessenen Luftstrom aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Sättigungszustand der HEPA-Filter zu kompensieren**
- **Smart Clean Plus bietet ein Glasdesign mit vollständiger Öffnung, das eine einfache Reinigung und Desinfektion bei vollem Zugang zum Schrankinnenraum ermöglicht**
- **Motorisierte Fensteröffnungshöhe von 200 mm für optimierte Nutzung und Effizienz**
- **Benutzerfreundliche Bedienung: Im Sitzen sichtbar, das Bedienfeld ist in Reichweite**
- **Segmentierbare und anpassbare Arbeitsfläche**
- **Größter innerer Arbeitsbereich aus korrosionsfreiem Edelstahl 304; die gebürstete und geschliffene Oberfläche bietet maximale Kratzfestigkeit und hat entspiegelte Eigenschaften.**

Zusätzliches Zubehör

- Der zusätzliche Kohlefilter am Ausgang absorbiert schlechte Gerüche
- Zusätzlicher Abluftfilter erhöht die Sicherheit in Bezug auf die Abluft
- Abluftsysteme mit direktem oder indirektem Anschluss ermöglichen es, die Luft aus dem Gebäude abzuführen, anstatt sie innerhalb des Labors abzulassen

Modell	Herasafe 0.9	Herasafe 1.2	Herasafe 1.5	Herasafe 1.8
L x H x T auß. (mm) ohne Sockel	1000 x 1536 x 800	1300 x 1536 x 800	1600 x 1536 x 800	1900 x 1536 x 800
L x H x T ** in. (mm)	900 x 780 x 465	1200 x 780 x 465	1500 x 780 x 465	1800 x 780 x 465
Gewicht (kg)	170	200	230	280
Leistung	133 W	153 W	217 W	251 W
Helligkeit	> 1000 lux	> 900 lux	> 1500 lux	> 1400 lux
Geräuschpegel	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA
Art. Nr. MSP mit UV CROSS BEAM	**262345**	**262346**	**262347**	**262348**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. MSP Standard ohne UV	**262341**	**262342**	**262343**	**262344**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Basis				
Ständer mit fester Höhe, Arbeitshöhe 750 mm	**229081**	**229082**	**229083**	**229084**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Höhenverstellbarer Ständer, Arbeitshöhe 750-950 mm	**229065**	**229066**	**229067**	**229068**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Elektrisch verstellbarer Fuß	**228062**	**023270**	**228064**	**023271**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Fußstütze	**023317**	**023273**	**228196**	**023274**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Rollen für festen Stand, Arbeitshöhe 850 mm	**023272**			
CHF	**AA -**			

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
229079	Vorinstallation für 3 zusätzliche Wasserhähne am Boden des MSP, für Art. Nr. 262341, 262342, 262343, 262344	**AA -**
Anschlüsse für die Rückwand		
023346	3/8-Brenngashahn für die Rückwand	**AA -**
023345	Nicht brennbarer Gashahn 3/8 für die Rückwand	**AA -**
023344	3/8 Wasserhahn für die Rückwand	**AA -**
023343	3/8-Vakuumhahn für die Rückwand	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
Anschlüsse für die Rückwand		
023275	3/8-Brenngashahn für die Seitenwand	**AA -**
023276	Nicht brennbarer Gashahn 3/8 für die Seitenwand	**AA -**
023278	3/8 Wasserhahn für die Seitenwand	**AA -**
023277	3/8-Vakuumhahn für die Seitenwand	**AA -**
023347	Schlauchanschluss für Seitenwand Durchm. 10 - 13 mm	**AA -**
023348	Schlauchanschluss für Seitenwand Durchm. 3 mm	**AA -**
023349	Schlauchanschluss für Seitenwand Durchm. 6/3 mm	**AA -**
023350	Magnetventil für brennbaren Gashahn	**AA -**