AIRSTREAM mikrobiologische Sicherheitswerkbänke E-Serie

Optimale Sicherheit
- Station entspricht der Norm EN 12469
- Automatische Regulierung und Alarm bei Fehlfunktionen

Ergonomie
- Abgeschrägte Vorderfront für eine bequeme Arbeitshaltung
- Externe Edelstahl-Armablage auf der gesamten Vorderseite
- Rahmenlose Frontscheibe, die über die gesamte Höhe verschiebbar ist
- Seitenwände aus Sicherheitsglas
- Abtrennbare, abnehmbare Edelstahl-Arbeitsplatte mit großer Arbeitsfläche
- Arbeitsöffnung von 19 cm

Die Werkbänke sind mit 2 Steckdosen und einer UV-Lampe ausgestattet

Leistung
- HEPA-Filter ohne Trennwand, mit einer Effizienz ab 0,12 µm
- Außenverkleidung mit antimikrobieller ISOCIDE-Behandlung
- Arbeitskammer komplett aus dickem Edelstahl 304L
- Außenläufer-Motorlüfter, geringerer Energieverbrauch und höhere Effizienz
- Einschalten : 3 Minuten

Einfache Wartung
- Auffangwanne unter der Arbeitsfläche
- Mehrteilige Arbeitsplatte
- Vorrichtung für den Zugang zur Innenwand der Scheibe

CE-zertifiziert
Zertifiziert nach EN / AC2-3E8, AC2-4E8, AC2-6E8



Modell	AC2-3E8	AC2-4E8	AC2-6E8
L x T* x H auß. / Innen (mm)	1035 x 753 x 1400 / 915 x 580 x 660	1340 x 753 x 1400 / 1220 x 580 x 660	1950 x 753 x 1400 / 1830 x 753 x 660
Nettogewicht/verpackt (kg)	173/214	230/285	346/428
Nennleistung (W)	131	160	283
Helligkeit (Lux)	1279	1404	1384
Geräuschpegel (dB)	52	53,5	55,7
Art. Nr.	**486343**	**486344**	**486346**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Halter

	Verstellbare Höhe (71-86 cm)	
Länge PS (cm)	**Art. Nr.**	**CHF**
90	**486245**	**AA -**
120	**486230**	**AA -**
180	**486244**	**AA -**

AIRSTREAM Packs - Unsere All-in-One-Lösung!

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
486077B	Pack 486077B : PSM 0,9 m (Art. Nr. 486001) + 1 UV-Lampe (Art. Nr. 486005) + 2 interne Steckdosen (Art. Nr. 486007) + verstellbares Stativ 71 - 86 cm (486245)	**AA -**
486078B	Pack 486078B : PSM 1,2 m (Art. Nr. 486002) + 1 UV-Lampe (Art. Nr. 486006) + 2 interne Steckdosen (Art. Nr. 486007) + verstellbares Stativ 71 - 86 cm (486230)	**AA -**

Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke AIRSTREAM PLUS

Optimale Sicherheit
- TüV NORD EN 12469 zertifizierte Modelle
- Automatische Regelung und Alarm bei Fehlfunktionen und potenzialfreier Kontakt zur Alarmübertragung
- Zwei wirtschaftliche Motoren sorgen für eine permanente und stabile Durchflusskontrolle

Ergonomie
- Motorisierte Frontscheibe, stoppt in der Arbeitsposition
- Externe Edelstahl-Armablage auf der gesamten Vorderseite
- Abnehmbare Edelstahl-Arbeitsplatte mit großer Arbeitsfläche und schräger Unterseite zum Auffangen von Flüssigkeiten
- LED-Beleuchtung
- Kontrollpanel mit übersichtlicher Anzeige von Fluss, Glasposition
- Geräuscharmer Betrieb

Die Werkbänke sind mit 2 Steckdosen und einer UV-Lampe ausgestattet

Leistung
- Leistungsstarker Luftstromsensor mit Echtzeitanpassung
- Antimikrobielle ISOCIDE-Außenbeschichtung



Zertifiziert durch den TÜV NORD, Deutschland für die Einhaltung der DIN EN 12469

Modell	AC2-3E8-TU	AC2-4E8-TU	AC2-5E8-TU	AC2-6E8-TU
L x T x H auß. (mm)	1035 x 767 x 1400	1340 x 767 x 1400	1645 x 767 x 1400	1950 x 767 x 1400
L x T x H in. (mm)	915 x 580 x 654	1220 x 580 x 654	1525 x 580 x 654	1830 x 580 x 654
Netto Gewicht (kg)	191	236	293	351
Geräuschpegel (dB)	49,6	51,7	-	-
Helligkeit (Lux)	1020	1562	1510	1450
Art. Nr.	**486339**	**486340**	**486341**	**486342**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

	Stützen - höhenverstellbar (71-86 cm)	
PSM-Länge (cm)	**Art. Nr.**	**CHF**
90	**486245**	**AA -**
120	**486230**	**AA -**
150	**486231**	**AA -**
180	**486244**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com