Heratherm Thermo Scientific mikrobiologische Inkubatoren

Modell IMC18

- Minimaler Platzbedarf für kleine Arbeitsbereiche
- Temperaturen nahe der Umgebungstemperatur oder darunter
- Scharfe thermische Genauigkeit
- Innenbeleuchtung erleichtert die Beobachtung der Proben
- Inkubationstemperatur von 17 bis 40 °C möglich bei einer zulässigen RT. von + 18 °C bis + 32 °C
- Peltier mit mechanischer Konvektion



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen



Modelle IGS60, IGS100, IGS180, IGS400 und IGS750

- Natürliche Konvektion mit sanftem Luftstrom für minimale Trocknung
- Korrosionsbeständige Kammer aus Edelstahl
- Intuitive Benutzeroberfläche für eine einfache Temperatureinstellung
- Großes, leicht lesbares fluoreszierendes Vakuumdisplay

Modelle IMH60, IMH100, IMH180 (Außenseite mit Standardbeschichtung) und IMH60 SS, IMH100 SS, IMH180 SS (Außenseite aus rostfreiem Stahl)

- Doppelte Konvektion für eine breite Palette von Anwendungen : Ventilationsgeschwindigkeit von 0 bis 100 % einstellbar
- Erweiterter digitaler Timer, tägliche oder wöchentliche Ein-/Ausschaltzyklen
- Innenausstattung aus leicht zu reinigendem, korrosionsbeständigem Edelstahl
- Geeignet für Trocknungsanwendungen

Modelle IMH60-S, IMH100-S, IMH180-S, IMH400-S und IMH750-S (Außenseite mit Standardbeschichtung) und IMH60-S SS, IMH100-S SS, IMH180-S SS (Außenseite aus rostfreiem Stahl)

- Abschließbare Tür für einen beschränkten Zugang
- Akustischer Alarm bei versehentlichem Öffnen der Tür
- Auto-Alarm bei Über- und Untertemperatur
- Maximale Reduzierung der mikrobiologischen Kontamination bei 140°C, vergleichbar mit der Sterilisation, in einem sechsstündigen Zyklus
- Keine Notwendigkeit, Innenzubehör zu autoklavieren
- Zertifizierung durch ein anerkanntes mikrobiologisches Institut erhalten

	Kompakt	General Protocol					Advanced Protocol			Advanced Protocol Security				
Standardmodell	IMC18	IGS60	IGS100	IGS180	IGS400	IGS750	IMH60	IMH100	IMH180	IMH60-S	IMH100-S	IMH180-S	IMH400-S	IMH750-S
Modell rostfreier Stahl	-	-	-	-	-	-	IMH60 SS	IMH100 SS	IMH180 SS	IMH60-S SS	IMH100-S SS	IMH180-S SS	-	-
Konvektion	Mechanisch	Natürlich					Doppelt			Doppelt			Mechanisch	
Temperatur Bereich (°C)	17 °C - 50 °C	RT. + 5 °C bis 75 °C					RT. + 5 °C bis 105 °C			RT. + 5 °C bis 105 °C				
Homogenität (°C)	± 1,2 °C	± 0,6 °C			NC	NC	± 0,6 °C / ± 0,2 °C	± 0,6 °C / ± 0,3 °C	± 0,6 °C / ± 0,4 °C	± 0,6 °C / ± 0,2 °C	± 0,6 °C / ± 0,3 °C	± 0,6 °C / ± 0,4 °C	NC	NC
Stabilität bei 37 °C	± 0,2 °C	± 0,2 °C			0,5	1,3	± 0,1 °C			± 0,1 °C			NC	NC
Platzbedarf (m^2)	0,12	0,3	0,36	0,47	0,56	0,91	0,3	0,36	0,47	0,3	0,36	0,47	0,56	0,91
Volumen (l)	18	75	117	194	405	747	66	104	178	66	104	178	381	702
Maße (B x H x T) Kammer (mm) Maße (B x T x H) Außen (mm)	180 x 310 x 290 260 x 415 x 470	354 x 508 x 414 530 x 720 x 565	464 x 608 x 414 640 x 820 x 565	464 x 708 x 589 640 x 920 x 738	544 x 1307 x 569 778 x 1545 x 770	1004 x 1307 x 569 1261 x 1424 x 770	354 x 508 x 368 530 x 720 x 565	464 x 608 x 368 640 x 820 x 565	464 x 708 x 543 640 x 920 x 738	354 x 508 x 368 530 x 720 x 565	464 x 608 x 368 640 x 820 x 565	464 x 708 x 543 640 x 920 x 738	544 x 1335 x 524 778 x 1545 x 770	1004 x 1335 x 524 1261 x 1545 x 770
Anzahl Regale geliefert / max.	2 / 3	2 / 13	2 / 16	2 / 19	2/39	2/39	2 / 13	2 / 16	2 / 19	2 / 13	2 / 16	2 / 19	2/39	2/39
Max. Belastung/ Regal (kg)	2	25			30	30	25			25			30	30
Spannung (V)	100 - 240	230			230	230	230			230			230	230
Frequenz (Hz)	50 / 60	50			50 / 60	50 / 60	50			50			50 / 60	50 / 60
Leistung (W)	45	300	520	710	1200	1500	850	1100	1300	1390			1400	1600
Leistung (A)	0,45 - 0,85	1,3	2,3	3,1	5	6,5	3,7	4,8	5,7	6,1			6	7
Gewicht (kg)	7,2	40	51	65	145	201	45	56	70	45	56	70	144	206
Art. Nr. Standard	**228000**	**228001**	**228002**	**228003**	**228325**	**228326**	**228004**	**228005**	**228006**	**228007**	**228008**	**228010**	**228327**	**228329**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Edelstahl.	-	-	-	-	-	-	**228011**	**228012**	**228013**	**228014**	**228015**	**228016**	-	-
CHF	-	-	-	-	-	-	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-

Lowenstein-Tablett für Heraeus Inkubator IGS100 - IGS180

- B x T x H (mm): 435 x 155 x 30
- Zum Aufstellen auf den mitgelieferten perforierten Regalen
- 2 Tabletts mit je 20 Röhrchen (insgesamt 40 Röhrchen) pro Regal Inkubatoren 100
- 3 Tabletts mit je 20 Röhrchen (insgesamt 60 Röhrchen) pro Regal Inkubatoren 180

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
228048	Satz von 2 Lowenstein-Tabletts für 20 Röhrchen 150 mm	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
228339	Perforiertes Edelstahlregal für IMH400-S und IGS400	**AA -**
228340	Perforiertes Edelstahlregal für IMH750-S und IGS750	**AA -**
228347	Halter für 60 Petrischalen 90 mm	**AA -**
228348	Halter für 100 Petrischalen 90 mm	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com