Heratherm ThermoScientific Trockenschrank (Fortsetzung)

	Advanced Protocol Security					
Standardmodell	OGH60-S	OGH100-S	OGH180-S	OMH60-S	OMH100-S	OMH180-S
Modell Edelstahl	OGH60-S SS	OGH100-S SS	OGH180-S SS	OMH60-S SS	OMH100-S SS	OMH180-S SS
Konvektionstechnologie	Natürliche Konvektion			Mechanische Konvektion		
Temperatur Bereich (°C)	50 °C - 330 °C					
RT. Abweichung bei 150°C (°C)	± 2,5	± 3,0	± 2,5	± 1,8	± 1,3	± 1,8
Zeitlicher RT. Abweichung bei 150°C (°C)	± 0,3			± 0,2		
Platzbedarf (m^3)	0,3	0,36	0,47	0,3	0,36	0,47
Volumen (l)	61	99	168	62	97	170
Innenmaße B x T x H (mm)	328 x 480 x 389	438 x 580 x 389	438 x 680 x 564	328 x 508 x 343	438 x 608 x 343	464 x 708 x 518
Außenmaße B x T x H (mm)	530 x 720 x 565	640 x 820 x 565	640 x 920 x 738	530 x 720 x 565	640 x 820 x 565	640 x 920 x 738
Anzahl der mitgelieferten Regalen / max	2 / 13	2 / 16	2 / 19	2 / 13	2 / 16	2 / 19
Max. Belastung (kg)	25					
Leistung (W) 200/240 V, 50/60 Hz	1800	3100	3100	1400	3060	3060
Gewicht (kg)	44	55	69	44	55	69
Art. Nr.	**228023**	**228024**	**228025**	**228038**	**228039**	**228040**
CHF	**2808,80 -**	**3673,80 -**	**4636,30 -**	**3446,30 -**	**4535 -**	**5935 -**
Art. Nr. Edelstahl	**228029**	**228030**	**228031**	**228044**	**228045**	**228046**
CHF	**3070 -**	**4005 -**	**5055 -**	**3708,80 -**	**4883,80 -**	**6368,80 -**

	Advanced protocol Große Kapazität					
Standardmodell	OGS400	OGS750	OGS750-3P	OMH400	OMH750	OMH750-3P
Modell Edelstahl	-	-	-	OMH400-SS	OMH750-SS	-
Konvektionstechnologie	Natürliche Konvektion			Mechanische Konvektion		
Temperatur Bereich (°C)	50 °C - 250 °C					
RT. Abweichung bei 150°C (°C)	± 3,0	± 3,7	± 3,7	± 2,1	± 0,4	± 3,1
Zeitlicher RT. Abweichung bei 150°C (°C)	± 0,5			± 0,3		± 0,4
Platzbedarf (m^3)	0,56	0,91	0,91	0,56	0,91	0,91
Volumen (l)	419	774	774	396	731	731
Innenmaße B x T x H (mm)	600 x 1335 x 590	1060 x 1335 x 590	1060 x 1335 x 590	600 x 1335 x 590	1060 x 1335 x 590	1060 x 1335 x 590
Außenmaße B x T x H (mm)	778 x 1545 x 770	1261 x 1545 x 770	1261 x 1545 x 770	778 x 1545 x 770	1261 x 1545 x 770	1261 x 1545 x 770
Anzahl der mitgelieferten Regalen / max	2 / 39					
Max. Belastung (kg)	25					
Leistung (W) 200/240 V, 50/60 Hz	2400	3000	6350	2400	3000	5750
Gewicht (kg)	136	182	182	136	182	182
Art. Nr.	**228331**	**228332**	**228333**	**228334**	**228336**	**228338**
CHF	**5628,80 -**	**7780 -**	**8276,30 -**	**7490 -**	**9871,30 -**	**10551,30 -**
Art. Nr. Edelstahl	**-**	**-**	**-**	**228335**	**228337**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**	**8508,80 -**	**11222,50 -**	**-**

Optionen

Heratherm Access Port / linke Seite, klein	**262239**
CHF	**390 -**
Heratherm Access Port / linke Seite, groß	**228303**
CHF	**487,50 -**
Heratherm Access Port / rechte Seite, klein	**228458**
CHF	**396,30 -**
Heratherm Access Port / rechte Seite, groß	**228307**
CHF	**487,50 -**
Heratherm Access Port / Oberseite, klein	**228459**
CHF	**277,50 -**
Heratherm Access Port / Oberseite, groß	**228460**
CHF	**276,30 -**
Links montierte Türscharniere	**262687**
CHF	**246,30 -**

Optionales Zubehör: Regale, Tabletts, Rollengestelle, Druckregler usw.

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com