Inkubatoren IN / IF / IF plus



- **Intuitives, leicht zu bedienendes Kontrollfeld**
- **SingleDISPLAY-Anzeige oder TwinDISPLAY-Anzeige für Plus-Modelle**
- **8 Volumina verfügbar, natürliche oder erzwungene Konvektion (32 bis 749 Liter)**
- **Von der RT. + 5 °C bis 80 °C**
- **Modelle 450 und 750 auf Rollen**
- **Modell Medical Device durch Anhängen eines M an die Artikelnummer erhältlich**

* SingleDISPLAY oder einfache Anzeige :
- der Temperatur ;
- Dauer der Programme ;
- Belüftung ;
- die Position der Luftklappe.

*TwinDISPLAY oder Doppelanzeige gleiche Funktion wie die Einzelanzeige mit zusätzlichem :
- die Programmierung über einen USB-Anschluss ;
- die Anzeige anderer spezifischer Einstellungen.



I = Inkubator
N = Natürliche Konvektion
F = Erzwungene Konvektion
PLUS = Modell mit TiwnDISPLAY

***(Außenmaße Tiefe mit Türgriff : + 56 mm)**

Volumen (l)	32	53	74	108	161	256	449	749
Innenmaße : L x T x H (mm)	400 x 250 x 320	400 x 33 x 400	400 x 330 x 560	560 x 400 x 480	560 x 400 x 720	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1220
Außenmaße ohne Griff : L x T x H (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	585 x 514 x 947	745 x 584 x 867	745 x 584 x 1107	824 x 684 x 1186	1224 x 784 x 1247	1224 x 784 x 1726
Temperatur	RT. + 5 bis 80 °C / RT. + 10 bis 80 °C für belüftete Modelle							
Anzahl Raster standardmäßig geliefert / Max. Anzahl Raster	1 / 3	1 / 4	2 / 6	2 / 5	2 / 8	2 / 9	2 / 8	2 / 14
Leistung (W)230 V 50/60 Hz	800	1000	1250	1400	1600	1700	1800	2000
Gewicht (kg)	44	55	64	72	80	96	160	192
Modell	IN30	IN55	IN75	IN110	IN160	IN260	IN450	IN750
Art. Nr.	**911621**	**911622**	**911623**	**911624**	**911625**	**911626**	**911627**	**911628**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Modell	IN30plus	IN55plus	IN75plus	IN110plus	IN160plus	IN260plus	IN450plus	IN750plus
Art. Nr.	**911629**	**911630**	**911631**	**911632**	**911633**	**911634**	**911635**	**911636**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Modell	IF30	IF55	IF75	IF110	IF160	IF260	IF450	IF750
Art. Nr.	**911637**	**911638**	**911639**	**911640**	**911641**	**911642**	**911643**	**911644**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Modell	IF30plus	IF55plus	IF75plus	IF110plus	IF160plus	IF260plus	IF450plus	IF750plus
Art. Nr.	**911645**	**911646**	**911647**	**911648**	**911649**	**911650**	**911651**	**911652**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Modell	30	55	75	110	160	260	450	750
Zusätzlicher Rost	**911678**	**911679**		**911680**		**911681**	**911682**	
CHF	**AA -**	**AA -**		**AA -**		**AA -**	**AA -**	
Perforiertes Tablett	**911683**	**911684**		**911685**		**911686**	**911687**	
CHF	**AA -**	**AA -**		**AA -**		**AA -**	**AA -**	
Halter	**911744***	**911745***		**911746****		**911747****	**911748****	
CHF	**AA -**	**AA -**		**AA -**		**AA -**	**AA -**	
Rollständer	**911749**	**911750**		**911751**		**-**	**-**	
CHF	**AA -**	**AA -**		**AA -**		**-**	**-**	

* 600 mm / ** 500 mm

Optionen (Werksmontage) - Innensteckdose (eingeschränkt auf den Temperaturbereich bis max. +70 °C) elektrische Kapazität 230V/2,2A, Abschaltung über Hauptschalter, ohne Einzelsteuerung.

Modell	30	55	75	110	160	260	450	750
Innensteckdose*	**911690**							
CHF	**AA -**							
Innenbeleuchtung	**911688**						**911689**	
CHF	**AA -**						**AA -**	

* Innensteckdose (beschränkt den Temperaturbereich auf max. +70 °C) Stromkapazität 230V/2,2A, Abschaltung über Hauptschalter, ohne Einzelsteuerung; erfordert die zusätzliche Bestellung der Temperaturbegrenzung auf 70 °C (bitte anfragen).

Kabeldurchführung (werkseitig montiert) für alle Inkubatoren IN / IF / IF plus

Kabeldurchlass Durchm. (mm)	Ø 23	
Position der Kabeldurchführung	Links zentriert	Rechts zentriert
Art. Nr.	**911665**	**911667**
CHF	**AA -**	**AA -**

Kalibrierungszertifikat (Werk) (Werkmontage)

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
911691	Zertifikat (Werk) für die Kalibrierung 3 Temperaturen + 37 °C, + 52 °C, + 70 °C	**AA -**